

Feuchtraum-Wannenleuchte (LED-Retrofit)


## 164 2/15 RLED OV

[ Artikelnummer : 16415 0209 ]




### Allgemeine Produktbeschreibung

Feuchtraumwannenleuchte für LED-Retrofit-Lampen. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, Abschlusswanne, klar perlstrukturiert und Verschlussklammern. Reflektor mit Fassungen sowie Anschlussklemme mit integrierter Sicherung, ohne Vorschaltgerät. Details siehe "Technische Daten". Hinweis: Die Leuchte ist nicht geeignet für Retrofitlampen zum Einsatz in EVG-Leuchten. Nach IEC 62776 zertifizierte Lampen verwenden, die vom Hersteller für den Betrieb an Netzspannung freigegeben sind.



Zusätzliche Kabeleinführungen rückseitig (mit Presshaut)  
Additional entries (knock-outs)



### Allgemeine Produktvorteile

- Qualitätsleuchte mit überdurchschnittlich hoher mechanischer Festigkeit
- Anschlussklemme mit integrierter Sicherung zum selektiven Abschalten der Retrofit-Lampe im Fehlerfall
- variable Kabeleinführung stirn-, längs- und oberseitig zur optimalen Anpassung an örtliche Gegebenheiten

### Einsatzbereiche

Feuchte, nasse, staubige Räume und überdachte Außenbereiche in Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie etc.

## Feuchtraum-Wannenleuchte (LED-Retrofit)

**164 2/15 RLED OV****[ Artikelnummer : 16415 0209 ]****Technische Daten****Kenndaten**

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Austauschbarkeit:                         | Leuchtmittel von elektrotechn.<br>Fachkraft tauschbar |
| Lichtausbeute:                            | 0 lm/W                                                |
| Farbtemperatur:                           | 0 K                                                   |
| Farbwiedergabe Ra:                        | ≥ 0                                                   |
| Lichtfarbe:                               | 00.                                                   |
| Zul. Umgebungstemperatur T <sub>a</sub> : | -20 °C bis +30 °C                                     |

**Elektrischer Anschluss**

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Nennspannung:    | 220 - 240 V, 50/60 Hz                                      |
| Anschlussklemme: | Schraubklemme, 3-polig, 0,75 - 2,5<br>mm <sup>2</sup>      |
| Einführungen:    | M20 (2x), Verschlussstopfen (2x),<br>Kunststoff, 8 - 15 mm |

**Gehäuse**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Gehäusematerial: | glasfaserverstärktes Polyester |
| Farbe:           | grau                           |

**Abdeckung**

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Art/Material: | Wanne (PMMA)          |
| Eigenschaft:  | geperlt               |
| Verschluss:   | Klammern (Kunststoff) |

**Montage**

|                                            |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart (ggf. Zubehör<br>erforderlich): | Deckenmontage, Wandmontage,<br>Deckenmontage mit Bügel,<br>Deckenmontage mit Winkel,<br>abgependelt, Tragschiene,<br>Wandmontage mit Bügel,<br>Wandmontage mit Winkel |
| Gebrauchslage:                             | nach unten strahlend, nach vorne<br>strahlend, waagrecht                                                                                                              |
| Befestigung:                               | 2-Punkt                                                                                                                                                               |

**Eigenschaften / Zertifikate**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Schutzklasse:              | I    |
| IP Schutzart:              | IP65 |
| Stoßfestigkeit (IK):       | IK04 |
| Prüfzeichen/Kennzeichnung: | CE   |

**Abmessung / Gewicht**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Länge:              | 1572,00 mm    |
| Breite/Durchmesser: | 200,00 mm     |
| Höhe:               | 98,00 mm      |
| Gewicht:            | 3,51 kg       |
| EAN/GTIN:           | 4041254303628 |

**164 2/15 RLED OV****[ Artikelnummer : 16415 0209 ]****Optionales Zubehör/Ersatzteile**

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung |                                             |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 16311 9001    | 163036             |                                             |
| 16311 9002    | 163058             |                                             |
| 16411 9004    | 164036 PC          | Wanne PC geperlt                            |
| 16411 9005    | 164058 PC          | Wanne PC geperlt                            |
| 90124 9003    | 164/1/30           |                                             |
| 90063 9000    | 2511               | Verschlussstopfen M20                       |
| 25610 9000    | 2561               | Verschraubung M20                           |
| 25600 9000    | 2560               | Verschraubung M25                           |
| 90123 9003    | 163 KK VE08        | Verschlussklammern (8 Stück)                |
| 90123 9002    | 163 KE VE08        | Verschlussklammern (8 Stück)                |
| 90004 0005    | SK 240             | Schutzkorb Stahl lackiert                   |
| 90004 0006    | SK 265             | Schutzkorb Stahl lackiert                   |
| 90245 0005    | 164 RO 112 A P     | Rohrschelle Edelstahl 1 1/2" mit Abstützung |
| 90245 0006    | 164 RO 2 A P       | Rohrschelle Edelstahl 2" mit Abstützung     |
| 90049 0002    | 183 S              | Schaukelhaken Edelstahl zum Kettenpendel    |
| 90095 0001    | 183 DS             | Deckenschiene Edelstahl mit Schraube M5     |
| 90294 9001    | Sicherung T 1,6A   |                                             |