



Omschrijving: Glazen deur voorzien van helder veiligheidsglas om in de kast te kunnen kijken. Voorzien van dubbelbaard 3 mm slot systeem en deurframe. Geschikt voor alle mogelijke sloten. Kan op alle koppelbare en compacte kasten gebruikt worden.

Materiaal: Frame: 2 mm plaatstaal. Zichtvenster: 4 mm met helder veiligheidsglas.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Montagevoorschriften: Gebruik de scharnierset DNMK01 wanneer deze deur niet een bestaande deur vervangt.

H	B	ZG h	ZG b	Item nr.
1100	600	876	415	DNG1106R5
1200	600	976	415	DNG1206R5
1200	800	976	615	DNG1208R5
1400	600	1176	415	DNG1406R5
1400	800	1176	615	DNG1408R5
1600	600	1376	415	DNG1606R5
1600	800	1376	615	DNG1608R5
1800	600	1576	415	DNG1806R5
1800	800	1576	615	DNG1808R5
2000	600	1776	415	DNG2006R5
2000	800	1776	615	DNG2008R5
2200	600	1976	415	DNG2206R5
2200	800	1976	615	DNG2208R5