



Bedrijfstemperatuur: -50 tot +100 °C

Opmerking: Dit is geen explosiebestendige behuizing. Montageplaat afzonderlijk verkrijgbaar.

Omschrijving: Polyester klemmenkast voor verhoogde veiligheid Ex e-toepassingen. Samengeperst, met glasvezel versterkt polyester met toegevoegde middelen voor het opvangen van statische lading. Interne M4 of M6 roestvaststalen wisselplaten voor DIN- en paneelmontage. De afmetingen van de montagepositie zijn in de achterzijde van de behuizing gegoten. Afdgedekte montageschroefvoorzieningen aan de buitenzijde van het met pakkingen afgedekt gebied.

Goedkeuringen: ATEX-RICHTLIJN 2014/34/EU; ATEX; TUV 13 ATEX120808U; Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; EN60079-0; EN60079-7; EN60079-31; Servicetemperatuur -50 tot +100 °C; IECEx; IECEx TUV 13.0001U; Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; IEC 60079-0; IEC 60079-7; IEC 60079-31; Servicetemperatuur -50 tot +100 °C

Pakking: Doorlopende siliconenpakking voor hoge temperaturen in een labyrintafdichting tussen deksel en behuizing.

Ontvlambaarheid: UL 94 V-0.

Beschermingsklasse: IP 66 | TYPE 4, 4X, 12

Materiaal: Behuizing en deksel: samengeperst, slagvast en met glasvezel versterkt polyester. Schroeven: roestvaststaal.retained

Afwerking: Het gegoten materiaal heeft een gladde, matglanzende zwarte afwerking RAL 9005.

Levering: Schroeven voor behuizing, deur en deksel.

H	B	D	Item nr.
75	80	55	EXE807555
75	80	75	EXE807575
75	110	55	EXE1107555
75	110	75	EXE1107575
75	160	55	EXE1607555
75	160	75	EXE1607575
75	190	55	EXE1907555
75	190	75	EXE1907575
120	122	90	EXE12212090
120	220	90	EXE22012090
160	160	90	EXE16016090
160	260	90	EXE26016090
160	360	90	EXE36016090
160	560	90	EXE56016090
250	255	120	EXE255250120
250	400	120	EXE400250120
405	400	120	EXE400405120