



Omschrijving: Voor kabelinvoer en routing of voor montage van railsysteemhouders. Het identieke gatenpatroon aan het behuizingsframe maakt montage van accessoires (bijv. CLPF, CLPK, etc) mogelijk. Bevestigd aan de onderzijde van de behuizing door M12 schroeven (meegeleverd). Standaard hoogte 300 mm. Hoogte 200 mm alleen op aanvraag.

Materiaal: Frame van 1,75 mm plaatstaal, panelen in 1,35 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 41 | TYPE 1.

Montagevoorschriften: Om de zijkanten af te sluiten, voeg zijpanelen PCUP toe.

Verpakkingseenheid: Per stuk, met front- en achterpanelen, inclusief bevestigingsmateriaal (zonder dakplaat).

H	B	D	Item nr.
300	400	600	PCU3046R5
300	400	800	PCU3048R5
300	600	600	PCU3066R5
300	600	800	PCU3068R5
300	800	600	PCU3086R5
300	800	800	PCU3088R5
300	1000	600	PCU3106R5
300	1000	800	PCU3108R5
300	1200	600	PCU3126R5
300	1200	800	PCU3128R5