

# Slim Fit indoor cooling unit

Slim Fit-airconditioner voor binnengebruik



IP54



De Slim Fit-airconditioners zijn speciaal ontworpen en ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van industriële klanten. Slim Fit-airconditioners zijn eenvoudig te specificeren en klaar voor gebruik. Leverbaar met een koelvermogen van 300 tot 4000 W. Alle units zijn getest conform IP54 voor een bedrijfstemperatuurbereik van 10 tot 55 °C.

**Afwerking:** Poedercoating, deels geruwd, RAL 7035 lichtgrijs standaard.

**Temperatuur limiet buiten:** +10 °C... + 55 °C

**Temperatuur limiet binnen:** +20 °C... + 55 °C

**Type aansluiting:** Klemmenblok.

**Omschrijving:** De Slim Fit-airconditioner voor binnengebruik heeft uitgebreide functies en opties. De units hebben een aantrekkelijk ontwerp dat bovendien helpt om de luchtstroom te optimaliseren. De units worden geleverd met een slimme regelaar. De standaardunit kan op drie wijzen worden gemonteerd: Opbouw, gedeeltelijk ingebouwd en volledig ingebouwd (niet van toepassing op 300W-model). De wijze van montage kan eenvoudig worden aangepast. De airconditioners zijn leverbaar met een koelvermogen van 300 tot 4000 W. Alle units zijn uitgerust met actieve condensaatregeling met een verwarmingsstrip. De fabrieksinstelling van de thermostaat is 35 °C. RAC (Remotec toegangscontrole) Verkrijgbaar met accessoire 90221977SP.

**Beschermingsklasse:** IP54 | TYPE 12

**Materiaal:** Verzinkt staal met poedercoating. Fraaie kunststof afdekking voor een optimale luchtstroom.

# Slim Fit indoor cooling unit

Slim Fit-airconditioner voor binnengebruik



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

| H      | B   | D   | Koel<br>capaciteit<br>L35L35<br>(W) | Koel<br>capaciteit<br>L35L50<br>(W) | Voeding<br>(V/ph/Hz)               | Max.      | Max.<br>Nominale<br>stroom<br>(A) |       |    | Gewicht<br>(kg) | Item nr.    |
|--------|-----|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------|----|-----------------|-------------|
| 550.0  | 280 | 140 | 370/420                             | 190/230                             | 115 / 1 /<br>50-60                 | 270/300   | 4,0/3,8                           | 13/13 | 68 | 13              | S060316G031 |
| 550.0  | 280 | 140 | 370/420                             | 190/230                             | 230 / 1 /<br>50-60                 | 300/320   | 1,8/1,7                           | 6/6/  | 68 | 13              | S060326G031 |
| 550.0  | 280 | 206 | 550/640                             | 320/380                             | 115 / 1 /<br>50-60                 | 450/470   | 6,5/6,1                           | 21/20 | 68 | 15              | S060516G031 |
| 550.0  | 280 | 206 | 550/640                             | 320/380                             | 230 / 1 /<br>50-60                 | 450/480   | 2,6/2,9                           | 9/10  | 68 | 15              | S060526G031 |
| 950.0  | 400 | 259 | 1300/1380                           | 900/1000                            | 115 / 1 /<br>50-60                 | 810/1010  | 9,6/10,2                          | 32/34 | 71 | 39              | S101016G031 |
| 950.0  | 400 | 259 | 1300/1380                           | 900/1000                            | 230 / 1 /<br>50-60                 | 670/800   | 4,1/5,5                           | 14/18 | 71 | 39              | S101026G031 |
| 950.0  | 400 | 259 | 1300/1380                           | 900/1000                            | 400 / 3 /<br>50... 460 /<br>3 / 60 | 750/960   | 2,1/2,4                           | 7/8   | 71 | 45              | S101046G031 |
| 950.0  | 400 | 259 | 1800/1880                           | 1300/1380                           | 115 / 1 /<br>50-60                 | 850/1040  | 9,6/10,2                          | 32/34 | 73 | 43              | S101516G031 |
| 950.0  | 400 | 259 | 1800/1880                           | 1300/1380                           | 230 / 1 /<br>50-60                 | 850/1040  | 5,1/6,7                           | 17/22 | 73 | 43              | S101526G031 |
| 950.0  | 400 | 259 | 1800/1880                           | 1300/1380                           | 400 / 3 /<br>50... 460 /<br>3 / 60 | 930/1130  | 2,1/2,4                           | 7/8   | 73 | 43              | S101546G031 |
| 1580.0 | 400 | 259 | 2200/2400                           | 1820/1900                           | 115 / 1 /<br>50-60                 | 930/1090  | 11,1/12,5                         | 37/41 | 70 | 68              | S162016G031 |
| 1580.0 | 400 | 259 | 2200/2400                           | 1820/1900                           | 230 / 1 /<br>50-60                 | 940/1140  | 5,7/7,2                           | 19/24 | 70 | 68              | S162026G031 |
| 1580.0 | 400 | 259 | 2200/2400                           | 1820/1900                           | 400 / 3 /<br>50... 460 /<br>3 / 60 | 900/1180  | 2,2/2,6                           | 7/9   | 70 | 68              | S162046G031 |
| 1580.0 | 400 | 259 | 2680/2800                           | 2200/2300                           | 115 / 1 /<br>50-60                 | 1230/1420 | 16,1/16,9                         | 53/56 | 72 | 70              | S162516G031 |
| 1580.0 | 400 | 259 | 2680/2800                           | 2200/2300                           | 230 / 1 /<br>50-60                 | 1320/1650 | 8,0/10,1                          | 26/33 | 72 | 70              | S162526G031 |
| 1580.0 | 400 | 259 | 2680/2800                           | 2200/2300                           | 400 / 3 /<br>50... 460 /<br>3 / 60 | 1150/1510 | 3,2/3,4                           | 11/11 | 72 | 70              | S162546G031 |
| 1580.0 | 500 | 340 | 4000/4500                           | 3050/3450                           | 400 / 3 /<br>50... 460 /<br>3 / 60 | 1543/2073 | 4,2/4,4                           | 14/15 | 72 | 92              | S164046G031 |

# Slim Fit indoor cooling unit

Slim Fit-airconditioner voor binnengebruik