

T-Series outdoor air conditioner

Airconditioner uit de T-serie voor buitengebruik



Afwerking: RAL 7035 lichtgrijs, poedercoating, deels geruwd, standaard. Roestvaststalen uitvoering is niet gelakt.

Materiaal: Verzinkt staal met poedercoating of roestvast staal.

Omschrijving: De airconditioner uit de T-serie voor buitengebruik heeft een beproefd, robuust ontwerp voor veeleisende omgevingen. Alle standaardmodellen zijn uitgerust met hoofddrukregeling voor bedrijf bij lage omgevingstemperaturen, compressorverwarming, gecoate condensorpoel, storingsschakelaar, thermostaat en verwarmingspakket. De unit is ontworpen met een compacte voetafdruk en is uitgerust met eenvoudig te monteren flenzen voor een eenvoudige installatie. De unit wordt geleverd met een herbruikbare aluminium gaasfilter. Niet-roestvaststalen uitvoeringen zijn standaard uitgerust met een verwarming. Alle units zijn uitgerust met een betrouwbare mechanische thermostaat voor montage aan de zijkant van een behuizing. De fabrieksinstelling van de thermostaat voor de koeler is 27 °C. De fabrieksinstelling voor de verwarming is 13°C.

Beschermingsklasse: IP56 / Type 4 / 4X (SS-Version)

Temperatuur limiet binnen: +20 °C ... +55 °C.

Temperatuur limiet buiten: -40 °C ... +55 °C.

Type aansluiting: Snoer van 1,8 meter met NEMA 5-15-stekker.