



Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Class II, Div. 2, Groups F, G;



De Vortex A/C (HazLoc Vortex A/C) voor gevaarlijke omgevingen is ontworpen om industriële regelkasten op gevaarlijke locaties te koelen, waarbij uitsluitend gefilterde en gedroogde perslucht wordt gebruikt om de koeling te genereren. Deze systemen zijn ideaal voor toepassingen waarbij perslucht beschikbaar is op gevaarlijke locaties. Met bijna geen bewegende onderdelen zijn deze systemen zeer betrouwbaar en vrijwel onderhoudsvrij.

Bedrijfstemperatuur: Goedgekeurd voor een maximale omgevingstemperatuur van 75 °F (80 °C) in klasse I, div. 2; Klasse II, div. 2; en klasse III-gebieden.

Opmerking: De HazLoc Vortex A/C mag alleen worden gebruikt in combinatie met een purgeer- en druksysteem dat groot genoeg is om de extra lucht die door de HazLoc Vortex A/C wordt toegevoerd, te kunnen ontlichten. Het purgeer- en druksysteem moet door de eindgebruiker worden geselecteerd en gevoed.

Verpakkingseenheid: Per stuk, geleverd met perslucht van 5 micron en automatische aftap: filter, koudegeleidingskit, geluiddemper voor koude lucht en keerklep.

Omschrijving: Compacte

Goedkeuringen: cULus geclassificeerd. Klasse I

Beschermingsklasse: Hanteren van Type 4, 4X.

Materiaal: Buitenkant van polycarbonaat en roestvaststaal met interne onderdelen van aluminium en messing.

Table header	H	B	D	Gewicht (kg)		Koel capaciteit (W)		Gebruik met VHL-	Item nr.
Table 1	203	121	137	3	60	264	425		VHL09160
Table 1	203	121	137	3	66	440	708		VHL15160
Table 1	203	121	137	3,1	72	733	991		VHL25160
Table 1	164	240	141	5,2	75	1465	1982		VHL50160
Table 2								440 W	VAAF15
Table 2								733 W	VAAF25
Table 2								1465 W	VAAF50
Table 2								440 W	VCOF17
Table 2								1465 W	VCOF25
Table 2								264 W	VAGK09
Table 2								440 W	VAGK15
Table 2								733 and 1465 W	VAGK25
Table 2								Alle modellen	VHLDK

VHL

Vortex A/C voor gevaarlijke omgevingen