



IP 55 | TYPE 4, 12 | IK 10 - single door; IP 55 | TYPE 12 | IK



De plaatstalen enkeledeurs vloerstaande kasten, is een nieuwe standaard als het aankomt op stevigheid en gebruikersgemak. Vanaf het moment dat onze kasten de werkplaats binnenkomen zijn de voordelen al duidelijk te zien. De pallet heeft exact dezelfde afmetingen als de kast zodat er kasten gecombineerd kunnen worden voordat deze van de pallet gaat. Bovendien zit de montageplaat aan de buitenzijde zodat u direct aan de slag kunt.

Materiaal: Frame: 1,5 mm gepoederd staal. Deuren: 2 mm gepoederd staal. Achterwand, dak en zijwanden: 1,5 mm gepoederd staal. Montageplaat: 3 mm gegalvaniseerd plaatstaal. Bodemplaten: 1 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

Frame: Volledig doorbelast, gedraaide open profielen met 25 mm gatenpatroon volgens DIN 43660. Inclusief geïntegreerd buitenliggend gatenpatroon.

Deur: Gemonteerd middels 4 scharnieren. Zowel links- als rechts scharnierend te monteren. Inclusief deurframe met 25 mm gatenpatroon.

Achterwand: Gemonteerd met M6 torx-schroeven. Standaard voorziening voor aanbrengen deur i.p.v. achterwand is aanwezig.

Zijwanden: Leverbaar als accessoire.

Dakpaneel: Afneembaar.

Slot: 4-punts espagnoletsluiting. Belemmert de binnenruimte van de kast niet. Standaard 3 mm DIN slot. Binnenwerk kan vervangen worden door standaard binnenwerken of profiel cilinder en liftgreep.

Bodemplaten: Bestaat uit drie of vier (D>600) delen.

Montageplaat: Dubbel gezet, schuift makkelijk op zijn plaats. Verstelbaar in diepte met stappen van 25 mm.

Aarding: Alle panelen zijn geaard door hun bevestiging en zijn voorzien van een separaat aardingsbout.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 56 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 - enkele deur; IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 - dubbele deur.

Montagevoorschriften: Standaard levering, geschikt voor gecombineerde montage met andere kasten. Voor stand-alone montage dient u ook de zijpanelen te bestellen.

Levering: Frame met gemonteerde deur, achterpaneel, dakpaneel, bodemplaten, montageplaat en deurframe. Levering omvat tevens aardingsbouten. Geleverd op een pallet die even breed is als de kast, voor passen zonder verwijderen. Al het verpakkingsmateriaal is recyclebaar.

VME

Plaatstalen combineerbare versie, enkeleurs

H	B	D	h	d	Aantal deuren	Item nr.
1800	600	400	1694	321	1	VME18064CR5
1800	600	500	1694	421	1	VME18065CR5
1800	800	400	1694	321	1	VME18084CR5
1800	800	500	1694	421	1	VME18085CR5
1800	1000	400	1694	321	1	VME18104CR5
1800	1000	500	1694	421	1	VME18105CR5
1800	1200	400	1694	321	2	VME18124CR5
1800	1200	500	1694	421	2	VME18125CR5
1800	1600	400	1694	321	2	VME18164CR5
1800	1600	500	1694	421	2	VME18165CR5
2000	600	400	1894	321	1	VME20064CR5
2000	600	500	1894	421	1	VME20065CR5
2000	600	600	1894	521	1	VME20066CR5
2000	800	400	1894	321	1	VME20084CR5
2000	800	500	1894	421	1	VME20085CR5
2000	1000	400	1894	321	2	VME20104CR5
2000	1000	500	1894	421	2	VME20105CR5
2000	1200	400	1894	321	2	VME20124CR5
2000	1200	500	1894	421	2	VME20125CR5
2000	1200	600	1894	521	2	VME20126CR5
2000	1600	400	1894	321	2	VME20164CR5*

*1600 mm wide mounting plates are supplied as two 800 mm wide mounting plates (MPW2008).

