


PROFIT COAX

Voorbedrade buis met coax kabel



ALGEMENE INFORMATIE

Product beschrijving

Profit coax is een **voorbedrade buis met coax** kabel voor de distributie van TV-signalen in de woningbouw. Hiermee is het mogelijk om in één keer buizen en draden te trekken in nieuwbouw- en renovatieprojecten. De halogeenvrije, flexibele buis heeft een **mechanische sterkte van 750 N en is slagvast tot 2 kg valgewicht**. Voor de eigenschappen van de coax kabel wordt verwezen naar de specificaties van de desbetreffende coax kabel. Door de combinatie van buis en draad hoeft de installateur minder handelingen te verrichten en bespaart hij veel tijd en kosten.

Profit coax voldoet aan brandklasse **Eca** volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een laag brandrisico volgens NEN 8012.

CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

Keurmerken



PRODUCT ONTWERP

Materiaal	Polypropyleen (PP)
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3)

GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

Bedrijfstemperatuur (min) [°C]	-25
Bedrijfstemperatuur (max) [°C]	90
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3)
Buiteninstallatie	Ja
Machine- en systeemininstallatie	Ja
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Ondervloerinstallatie (estriklaag)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Verwerking in aarde/ondergrond	Nee

BRANDEIGENSCHAPPEN

Buisuitvoering brandvertragend	Ja
Halogeenvrij	Ja
CPR Euroklasse brandgedrag	Eca

PRODUCT RANGE

Product code (Referentie code)	Product naam	Basis constructie	Gewicht [kg/km]	DOP nummer
836213	PROFIT 16 bu Coax9 AD 11A 75 Ohm PVC wt# 1,13 mm	Coax9 1,13 mm	101	
831892	PROFIT 16 gy Coax12 Eca 75 ohm PVC gy# 0.72 mm	Coax 12 0,72 mm	105	WIT0010
831983	PROFIT 16 gy Coax11Eca AD08S FRNC wt# 0.72 mm	Coax 11 0,72 mm	155	WIT0026