


PROFIT HVD B2CA

Voorbedrade buis met halogeenvrij draad



ALGEMENE INFORMATIE

Product beschrijving

Profit HVD B2ca is een **voorbedrade buis met halogeenvrij draad**. Dit product is bestemd voor gebouwinstallaties en industriële installaties en wordt toegepast in zowel nieuwbouw als renovatie.

De halogeenvrije, flexibele buis heeft een **mechanische sterkte van 750 N en is slagvast tot 2 kg valgewicht**. Voor de eigenschappen van de halogeenvrije draad wordt verwezen naar de specificaties van de desbetreffende draad.

HVD B2ca is geschikt voor bouwwerken met een hoog brandrisico. Deze draad is niet alleen **brandveilig**, dankzij de halogeenvrije isolatie, maar ook **goed stripbaar** en dus **makkelijk te verwerken**. Door de combinatie van buis en draad hoeft de installateur minder handelingen te verrichten en **bespaart hij veel tijd** en kosten.

Profit HVD B2ca voldoet aan brandklasse **B2ca-s1,d1,a1** volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een hoog brandrisico volgens NEN 8012.

CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

Keurmerken



PRODUCT ONTWERP

Materiaal	Polypropyleen (PP)
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3)

GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

Bedrijfstemperatuur (min) [°C]	-25
Bedrijfstemperatuur (max) [°C]	90
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3)
Buiteninstallatie	Ja
Machine- en systeemininstallatie	Ja
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Verwerking in aarde/ondergrond	Nee

BRANDEIGENSCHAPPEN

Buisuitvoering brandvertragend	Ja
Halogeenvrij	volgens IEC/EN 60754-1/2
Rookarm	Ja
CPR Euroklasse brandgedrag	B2ca
CPR Euroklasse rookontwikkeling	s1
CPR Euroklasse brandende deeltjes	d1
CPR Euroklasse zuurgraad	a1

PRODUCT RANGE

Product code (Referentie code)	Product naam	Basis constructie	Gewicht [kg/km]	DOP nummer
834907	PROFIT 16 gy HVD B2ca# 2x2,5 mm2	2x2,5 mm ²	109	WIT0075
834909	PROFIT 16 gy HVD B2ca# 2,5+2x1,5 mm2 bk gy	1x2,5+2x1,5 mm ² bk gy	118	WIT0077
834625	PROFIT 16 gy HVD B2ca# 3G2,5 mm2	3G2,5 mm ²	139	WIT0028
834910	PROFIT 16 gy HVD B2ca# 3G2,5+1,5 mm2	3G2,5+1,5 mm ²	157	WIT0078
834627	PROFIT 20 gy HVD B2ca# 3G2,5+2x1,5 mm2 bk gy	3G2,5+2x1,5 mm ²	178	WIT0029
834908	PROFIT 20 gy HVD B2ca# 5G2,5 mm2	5G2,5 mm ²	198	WIT0076