

PROFIT TECSUN

Voorbedrade buis met TECSUN kabel



ALGEMENE INFORMATIE

Product beschrijving

Profit TECSUN is een **voorbedrade buis met TECSUN** kabel voor PV-installaties, in het bijzonder voor het verbinden van zonnepanelen met converters.

De halogeenvrije, flexibele buis heeft een **mechanische sterkte van 750 N en is slagvast tot 2 kg valgewicht**. Voor de eigenschappen van de TECSUN kabel wordt verwezen naar de specificaties van de desbetreffende TECSUN kabel. Door de combinatie van buis en draad hoeft de installateur minder handelingen te verrichten en bespaart hij veel tijd en kosten.

CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

PRODUCT ONTWERP

Materiaal	Polypropyleen (PP)
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3)

GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

Bedrijfstemperatuur (min) [°C]	-25
Bedrijfstemperatuur (max) [°C]	90
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3)
Buiteninstallatie	Ja
Machine- en systeemininstallatie	Ja
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Ondervloerinstallatie (estriklaag)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja

BRANDEIGENSCHAPPEN

Buisuitvoering brandvertragend	Ja
--------------------------------	----

PRODUCT RANGE

Product code (Referentie code)	Product naam	Basis constructie	Gewicht [kg/km]	DOP nummer
836067	PROFIT 16 gy TECSUN (PV) rd# 1x6 mm²	1x6 mm²	130	
836066	PROFIT 16 gy TECSUN (PV) bk# 1x6 mm2	1x6 mm²	130	