

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WIFI OUTDOOR TABLEFRAME

### POWERBANK Dark grey

SMART+ TABLE FRAME MULTICOLOR | Per USB aufladbare Tischleuchte mit Wifi Technologie



#### Anwendungsgebiete

- Gärten
- Terrassen, Balkone
- Allgemeinbeleuchtung

#### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten
- Aufladbar per USB zur mobilen Nutzung (Kabel enthalten, voll geladen in 6 Stunden)
- Integrierte Powerbank-Funktion

#### Produkteigenschaften

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™ 4.4 oder iOS 10.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Schutzart: IP44



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennleistung | 5,00 W      |
| Nennspannung | 5 V         |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz  |
| Nennstrom    | 1000,000 mA |
| Schutzklasse | III         |
| Betriebsart  | Batterie    |

### Photometrische Daten

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Lichtstrom                                  | 270 lm    |
| Lichtausbeute                               | 80 lm/W   |
| Farbtemperatur                              | 3000 K    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                    | Warm weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra                      | ≥80       |
| Standardabweichung des Farbabgleichs        | < 6 sdcn  |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                  | ≤1 %      |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)      | ≤0.4      |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0       |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG0       |
| Ausstrahlungswinkel                         | 360 °     |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 120.00 mm |
| Breite         | 120.00 mm |
| Höhe           | 203.00 mm |
| Produktgewicht | 701,00 g  |

### Materialien & Farben

|              |            |
|--------------|------------|
| Produktfarbe | Dunkelgrau |
| Gehäusefarbe | Dunkelgrau |



|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Gehäusematerial             | Aluminium         |
| Material Abdeckung          | Polycarbonat (PC) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg            |

### Anwendung & Installation

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C                        |
| Lagertemperaturbereich                | -20...+60 °C                        |
| Anschlussart                          | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart                             | IP44                                |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03                                |
| Dimmbar                               | Ja                                  |
| Art der Dimmung                       | WiFi                                |
| Montageart                            | Anbau                               |
| Montageort                            | Tisch                               |
| Anwendungsumgebung                    | Außenanwendungen                    |
| LED-Modul austauschbar                | Nicht austauschbar                  |

### Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 12500   |

### Notbeleuchtung

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Integrierter Prüfschalter | Nein |
|---------------------------|------|

### Zertifikate & Standards

|        |           |
|--------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
|--------|-----------|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |

## DOWNLOADS



Declarations of conformity

## VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075564466 | Faltschachtel<br>1                     | 127 mm x 127 mm x 211 mm            | 911.00 g      | 3.40 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075564473 | Versandschachtel<br>4                  | 270 mm x 270 mm x 240 mm            | 4049.00 g     | 17.50 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

