

PRODUKTDATENBLATT

PANAN CLIP SQUARE WHITE

PANAN CLIP SQUARE | Mobile Tischleuchte mit stufenloser Dimmfunktion und Cliphalterung



Anwendungsgebiete

- Schlafzimmer, Arbeitszimmer
- Wohnzimmer
- Nur für Innenraumbeleuchtung

Produktvorteile

- Attraktives und funktionales Design
- Kann dank Akku-Betrieb einfach dorthin bewegt werden, wo Licht benötigt wird
- Klemmechanismus, um die Leuchte einfach an verschiedensten Möbelstücken zu befestigen
- Biegbarer Leuchtenhals für freie Ausrichtung der Lichtquelle
- Schalten und stufenloses Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor am Leuchtenfuß

Produkteigenschaften

- Farbtemperatur: 4.000 K
- Wählbare Lichtintensität über Touch-Schalter
- Kann gefaltet und um 180° gebogen werden für maximale Flexibilität

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	5,20 W
Nennspannung	5 V
Nennstrom	1000,000 mA
Einschaltstrom	430 mA
Einschaltstromdauer T_{h50}	430 μ s
Schutzklasse	III

Photometrische Daten

Lichtstrom	80 lm
Lichtausbeute	15 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 90
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 6 sdc
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0
Ausstrahlungswinkel	100 °

Maße & Gewicht

Länge	210.00 mm
Breite	55.00 mm
Höhe	285.00 mm
Produktgewicht	210,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Material Abdeckung	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Push DIM
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Ja
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h
Anzahl der Schaltzyklen	7000

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Ballwurfsicher	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– USB-Ladekabel

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations of conformity

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075747883	Faltschachtel 1	73 mm x 98 mm x 152 mm	240.00 g	1.09 dm ³

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075747890	Versandschachtel 40	417 mm x 387 mm x 335 mm	10255.00 g	54.06 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.