

PRODUKTDATENBLATT

SP HOLDER DN68 H65

SPOT HOLDER | Abstandshalter zur Vergrößerung des Abstands zwischen Spot und Wärmedämmmaterial



Anwendungsgebiete

- Decken in Niedrigenergiehäusern
- Gedämmte Zwischendecken

Produktvorteile

- Abstand zwischen Spotlight und Wärmedämmmaterial erhöhen
- Schützt die Dampfsperren-Folie vor der heißen Oberfläche von Spotlight und Betriebsgerät
- Robust: 4-Fuß-Distanzhalter hält das Gewicht des Wärmedämmmaterials
- Verbesserte Lebensdauer für LED und Betriebsgerät dank erhöhtem Luftvolumen

Produkteigenschaften


- Material: faserverstärktes Polyamid PA66
- Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12: 850 °C
- Nur für LEDVANCE SPOTs mit 68 mm Einbaudurchmesser geeignet



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	93,0 mm
Breite	93,0 mm
Höhe	73,0 mm
Produktgewicht	19,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Grau
Gehäusematerial	Polyamid (PA)

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Einbaudurchmesser	68...83 mm
Einbautiefe	65,0 mm

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab November 2022
-----------------------	----------------------------

Sicherheitshinweise

- Dieser Abstandshalter darf nur in Kombination mit SP AIR FIX oder SP AIR ADJ eingesetzt werden!

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854013478	BAG 1	95 mm x 95 mm x 73 mm	23.00 g	0.66 dm ³
4099854013485	Versandschachtel 20	165 mm x 165 mm x 120 mm	505.00 g	3.27 dm ³
4099854013492	Versandschachtel 360	520 mm x 350 mm x 390 mm	9911.00 g	70.98 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.