

# PRODUKTDATENBLATT

## TubeKIT LED 600 8.9 W 4000 K

TubeKIT™ | Mobile LED-Lichtleiste



### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Regale, Möbelintegration oder Unterbau
- Direkte oder indirekte Beleuchtung (z.B. Voutenbeleuchtung)
- Küchen, Arbeitsbereiche

### Produktvorteile

- Einfach zu bedienende multifunktionale LED-Lichtleiste
- Erforderliches Zubehör enthalten (Schrauben, Dübel, Klammern, Haken)
- Anschlussfertig durch integrierten Ein-/Ausschalter und Leitung mit EU-Stecker
- Lichtstark, robust und langlebig
- Bis zu 65 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die T8-Leuchtstofflampen am KVG nutzen
- Homogene Lichtausstrahlung

### Produkteigenschaften

- Haltbare und energiesparende LED-Leuchte
- Quecksilberfrei und RoHS-konform
- Clip-In-Technik für stationären Einsatz und Haken für mobilen Einsatz
- Lebensdauer: bis zu 30.000 h
- Nicht dimmbar
- Gehäuse aus Polycarbonat
- Homogene Ausleuchtung



- Verfügbar mit Lichtstrom bis zu 750 lm, 1.700 lm, 2.000 lm (modellabhängig)
- Farbtemperaturen: 3.000 K, 4.000 K
- Farbwiedergabeindex  $R_a \geq 80$



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Nennleistung                  | 8,90 W      |
| Nennspannung                  | 220...240 V |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz  |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | $\geq 0,90$ |
| Schutzklasse                  | II          |

### Photometrische Daten

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Lichtstrom                                    | 990 lm    |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 1100 lm   |
| Lichtausbeute                                 | 111 lm/W  |
| Farbtemperatur                                | 4000 K    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Kalt weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | 80        |
| Ausstrahlungswinkel                           | 160 °     |

### Maße & Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Produktgewicht | 183,00 g |
| Kabellänge     | 1800 mm  |



### Materialien & Farben

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Gehäusematerial             | Polycarbonat (PC) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg            |

### Anwendung & Installation

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+45 °C       |
| Anschlussart               | Stecker Typ C (EU) |
| Schutzart                  | IP20               |
| Dimmbar                    | Nein               |
| Montageart                 | Anbau              |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Montageort             | Decke / Wand       |
| Anwendungsumgebung     | Innenanwendungen   |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |
| Fassungsbezeichnung    | G5                 |

### Lebensdauer

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 200000 |
|-------------------------|--------|

### Zertifikate & Standards

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Normen | CE / EAC / REACH / RoHS |
|--------|-------------------------|

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

### DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | User instruction           |
|  | Ausschreibungstexte        |
|  | Declarations of conformity |

### VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075265011 | Faltschachtel<br>1                     | 38 mm x 71 mm x 629 mm              | 259.00 g      | 1.70 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075265028 | Versandschachtel<br>8                  | 650 mm x 210 mm x 195 mm            | 2492.00 g     | 26.62 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.