

FICHE PRODUIT

ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM 235mm BLACK

ORBIS ULTRA SLIM CLICK DIM | Ceiling luminaires with click dim by switch function



Zones d'application

- Applications intérieures
- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)

Avantages du produit

- Conception très mince
- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Version Click-DIM: dimmable en trois étapes par commutation répétée
- Gradable

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	15,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	70,000 mA
Courant d'appel	16 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	100 µs
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	47
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	60
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorison hamonique totale	< 35 %
Classe de protection	II

Données photométriques

Flux lumineux	1020 lm
Total luminous flux of contained light sources	1640 lm
Efficacité lumineuse	68 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcn
Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471	RG0
Angle de rayonnement	110 °
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	235,00 mm
Longueur	Non pertinent
Largeur	Non pertinent
Hauteur	27.00 mm
Poids du produit	430,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Matériau de corps	Plastic
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Bornier à 2 broches
Type de protection	IP20
Dimmable	Oui
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Montage	Surface
Application environment	Indoor
Longueur d'encastrement	Non pertinent
Largeur de montage	Non pertinent
Diamètre d'encastrement	Non pertinent
Profondeur d'encastrement	Non pertinent
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	Non pertinent
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	Non pertinent
Nombre de cycles de commutation	25000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Résistance aux chocs de balle	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction
	Declarations of conformity

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075752863	Etui carton fermé 1	52 mm x 241 mm x 263 mm	517.00 g	3.30 dm ³
4058075752870	Carton de regroupement 5	275 mm x 252 mm x 279 mm	3025.00 g	19.33 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.