

FICHE PRODUIT

SP RING D180 BK

SPOT RING | Refurbishment rings to reduce existing cut-out in recessed ceilings

Zones d'application

- Refurbishment of existing cut-outs in recessed ceilings



Avantages du produit

- Retrofit: Replacement of old recessed lights with LEDVANCE SPOTs FIX or ADJ in latest LED-technology
- Standardize: Reduce existing cut-outs to a standard cut-out of 68 mm
- Versatile: Refurbishment rings for padding cut-out holes from Ø68 - Ø115 or Ø115 - Ø160 mm

Caractéristiques du produit


- Material: deep-drawn steel
- Suitable only for LEDVANCE SPOTs in 68 mm cut-out
- Silicon-pad protected springs



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	180 mm
Hauteur	3 mm
Poids du produit	176,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Matériau de corps	Acier

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Montage	Encastré
Emplacement montage	Plafond
Diamètre d'encastrement	115...160 mm

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from November 2022
--	------------------------------

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction
	User instruction
	User instruction

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854013447	BAG 1	182 mm x 182 mm x 3 mm	180.00 g	0.10 dm ³
4099854013454	Carton de regroupement 20	370 mm x 185 mm x 215 mm	3690.00 g	14.72 dm ³
4099854013461	Shipping box 60	575 mm x 390 mm x 240 mm	11396.00 g	53.82 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.