

# FICHE PRODUIT

## FL COMP V 20W 830 SYM 100 WT

FLOODLIGHT COMPACT 20W | Projecteur avec un flux lumineux allant jusqu'à 2000 lm



### Zones d'application

- Remplace les projecteurs halogènes
- Utilisation en extérieur (IP65)
- Zones publiques
- Façades de bâtiments
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
- Zones de construction

### Avantages du produit

- Robuste, mais léger et design compact
- Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé
- Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison
- Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
- Garantie de 3 ans

### Caractéristiques du produit

- Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°
- Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation
- Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm<sup>2</sup> enroulés




## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Puissance nominale                       | 20,00 W               |
| Tension nominale                         | 220...240 V           |
| Fréquence du réseau                      | 50...60 Hz            |
| Intensité nominale                       | 97 mA                 |
| Courant d'appel                          | 6 A                   |
| Durée courant appel T sub h50 / sub      | 1.3 µs                |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 90                    |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 66                    |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 105                   |
| Facteur de puissance $\lambda$           | > 0,90                |
| Distorison hamonique totale              | < 20 %                |
| Classe de protection                     | I                     |
| Mode d'opération                         | Integrated LED driver |


## Données photométriques

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Flux lumineux                             | 1800 lm       |
| Efficacité lumineuse                      | 90 lm/W       |
| Temp. de couleur                          | 3000 K        |
| Teinte de couleur (désignation)           | Blanc chaud   |
| Ra Indice de rendu des couleurs           | ≥80           |
| Ecart-type de correspondance de couleur   | < 5 sdcm      |
| Intensité lumineuse                       | -             |
| Sans scintillement                        | Oui           |
| Indice du papillotement (PstLM)           | -             |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM)    | -             |
| Groupe de sécurité photobiologi q EN62778 | RG1           |
| Groupe de sécurité photobiologi q EN62471 | RG1           |
| Angle de rayonnement                      | 100 ° x 100 ° |
| UGR longitudinal                          | Non pertinent |



DIMENSIONS ET POIDS

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Longueur          | 124.00 mm |
| Largeur           | 122.00 mm |
| Hauteur           | 29.00 mm  |
| Poids du produit  | 320,00 g  |
| Longueur de câble | 1000 mm   |



Matériau & couleurs

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Couleur du produit                       | Blanc        |
| Couleur du teinte                        | Blanc        |
| Matériau de corps                        | Aluminum     |
| Matériau de fermeture                    | Verre trempé |
| Matière de la surface émettrice.         | Verre        |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C       |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg       |

APPLICATION & MONTAGE



|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante            | -30...+45 °C    |
| Plage de température de stockage         | -40...+70 °C    |
| Type de connexion                        | Câble, 3-poles  |
| Type de protection                       | IP65            |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK06            |
| Dimmable                                 | Non             |
| Montage                                  | Surface         |
| Emplacement montage                      | Poteau / Sol    |
| Application environment                  | Outdoor         |
| Orientable                               | Oui             |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable |
| With light source                        | Oui             |

### Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 50000 h |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C    | 35000 h |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C    | 25000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 100000  |

### Alimentation

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Intensité de sortie         | Non pertinent |
| ECG - Output ripple current | Non pertinent |

### DÉTECTEUR

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Type de capteur | Non pertinent |
|-----------------|---------------|

### CERTIFICATS ET NORMES

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Normes                         | CE / CB / EAC |
| Température de surface limitée | Non           |
| Résistance aux chocs de balle  | Non           |

### TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | User instruction            |
|  | Addon Technical Information |

## TÉLÉCHARGEMENTS



Declarations of conformity



IES file (IES)



LDT file (Eulumdat)



R3D file (Relux 3D Model)



M4D file (3D Model with rotation axis)



ULD file (DIALux)

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075574755 | Etui carton fermé<br>1           | 52 mm x 127 mm x 112 mm                   | 352.00 g           | 0.74 dm <sup>3</sup> |
| 4058075574762 | Carton de regroupement<br>8      | 268 mm x 224 mm x 138 mm                  | 3112.00 g          | 8.28 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

## Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

