


# FICHE PRODUIT SMART + WIFI FLOOR CORNER 1400mm BLACK

SMART WIFI FLOOR CORNER WITH REMOTE CONTROL | Modern and smart floor standing luminaire for indirect illumination with WiFi technology



#### Zones d'application

- Espaces de vie
- Salles de réunion et de conférence
- Home Entertainment areas
- Gaming corners
- Éclairage d'accentuation
- Uniquement pour une utilisation intérieure

#### Avantages du produit

- Design épuré, permet une combinaison avec divers styles de la pièce
- Conception mince et élégante
- Easy and quick installation for an end consumer friendly use. Dual usage either with Remote Control or the SMART Wi-Fi App
- Positionnement flexible
- Lumière douce grâce à la distribution lumineuse indirecte

#### Caractéristiques du produit

- Protocole réseau : WiFi
- Contrôle intelligent de la température de couleur et des couleurs RVB
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0)
- Network independent control with IR remote control
- Music rhythm function: With behalf of the Smart Wi-Fi App and integrated voice-receivers the Luminaire reacts to sound and music
- DIY function: You can adjust the color segment per segment and create your own lighting scenes or just use already available lighting scenes

# **DONNÉES TECHNIQUES**

# DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	14,00 W
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Intensité nominale	80,000 mA
Courant d'appel	500 mA
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	-
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	-
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,5
Distorison hamonique totale	< 70 %
Classe de protection	II

## Données photométriques

Flux lumineux	350 lm	
Total luminous flux of contained light sources	1170 lm	
Efficacité lumineuse	25 lm/W	
Temp. de couleur	27006500 K	
Teinte de couleur (désignation)	Lumière blanche dynamique / RVB	
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80	
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm	
Indice du papillottement (PstLM)	-	
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	-	
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1	
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471	RG1	
Angle de rayonnement	120 °	
UGR longitudinal	Non pertinent	

## **DIMENSIONS ET POIDS**

Diamètre	Non pertinent
Longueur	365.00 mm
Largeur	365.00 mm
Hauteur	1400.00 mm
Poids du produit	1000,00 g



## Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir	
Couleur du teinte	Noir	
Matériau de corps	Aluminum Plastic	
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C	
Teneur en mercure	0.0 mg	

## **APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	Non pertinent
Dimmable	Oui
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montage	Standing
Application environment	Indoor
Longueur d'encastrement	Non pertinent
Largeur de montage	Non pertinent
Diamètre d'encastrement	Non pertinent
Module LED remplacable	Non remplaçable
With light source	Oui

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h	
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	Non pertinent	
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	Non pertinent	

Nombre de cycles de commutation	15000
CERTIFICATS ET NORMES	

Normes	CE
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

#### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois.
--	--

### **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC
- Remote control with batteries included for network independent operation

#### **TÉLÉCHARGEMENTS**

	TÉLÉCHARGEMENTS
POF	Declarations of conformity

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075765078	Etui carton fermé 1	75 mm x 75 mm x 1,420 mm	1353.00 g	7.99 dm³
4058075765085	Carton de regroupement 4	1,450 mm x 170 mm x 170 mm	6293.00 g	41.91 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.