

FICHE PRODUIT

LS AY -PF02/EC

LED STRIP PERFORMANCE-600 | Rubans LED haute performance avec 600 lm/m pour les exigences élevées



Zones d'application

- Eclairage intérieur général

Avantages du produit

- De faible profondeur
- Installation rapide et simple

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	Non pertinent
Type de courant	Non pertinent
Intensité nominale	0 pertinent

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	11,5 mm
Largeur	15,5 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	15,5 mm
Hauteur	5,8 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	5,8 mm
Section du câble au primaire	Non pertinent
Section du câble au secondaire	Non pertinent
Poids du produit	1,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Gris
--------------------	------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-15...+45 °C
Plage de température au point Tc	-15...+45 °C

CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	Non pertinent
--------------------	---------------

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
-----------------	--



Catalogs

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075277571	Etui carton fermé 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	3.00 g	0.05 dm ³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075277588	Carton de regroupement 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	198.00 g	1.44 dm ³
4058075277595	Shipping box 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	2371.00 g	19.85 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.