

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SMART+ WIFI MULTI POWER SOCKET EU

SMART+ MULTI POWER SOCKET EU | WiFi Multi Power Socket met 3 slimme EU stekkers en USB-poorten



Toepassingsgebieden

- Waar niet-slimme apparaten moeten worden geïntegreerd in compatibele smart home-systemen
- USB-poorten beschikbaar voor voeding

Productvoordelen

- Smart Multi contactdoos: eenvoudige aansluiting van elektrische apparaten via slimme fittingen en slimme USB-poorten
- Hoge veiligheidsnorm: overbelastingsbeveiliging, overspanningsbeveiliging
- Energiemeter: Bewaakt het energieverbruik van de aangesloten apparaten en houdt het energieverbruik bij
- Integreert conventionele elektrische apparatuur in compatibele smart home-systemen
- Schakelt het schakelen tussen conventionele lichtbronnen en andere elektrische apparaten in

Productkenmerken

- Bestuurbaar via LEDVANCE SMART+ WiFi App (met minimaal Android 4.4 of iOS 9.0) of via LEDVANCE SMART+ WiFi Afstandsbediening
- Bediening via spraakbesturing beschikbaar: Google-assistent of Amazon-Alexa
- Smart 3 standaard fittingen en Smart 4 USB-poorten voor opladen (2 poorten, elk type A en C)
- Contactdozen kunnen afzonderlijk worden bediend en USB-poorten worden als één groep bediend
- Energiemeter
- Planning
- Voedingskabel van 1,5 m voor flexibele installatie
- Hoog schakelvermogen: maximaal 3.680W/16A

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230 V
-------------------	-------

AFMETINGEN & GEWICHT

Product gewicht	800,00 g
Lengte	350,0 mm
Breedte	65 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	65 mm
Hoogte	40 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	40 mm

Levensduur

Aantal schakelcycli	100000
---------------------	--------

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Plastic
Materiaal afdekking	Plastic

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+35 °C
-----------------------------	--------------

CERTIFICATEN & NORMEN

Veiligheidsklasse	I
-------------------	---

Veiligheidsadvies

- Koppel apparaten die hitte genereren na gebruik los van de netspanning, d.w.z. van de SMART+ Multi contactdoos, om te voorkomen dat ze onbedoeld worden ingeschakeld.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Gebruik de SMART+ Multi contactdoos niet in combinatie met medische apparatuur.
- Aan te sluiten op een installatie-automaat (max. 16 A).

DOWNLOADS

DOWNLOADS



Installation guide

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075594784	Vouwdoos 1	87 mm x 94 mm x 378 mm	899.00 g	3.09 dm ³
4058075594791	Verzenddoos 4	387 mm x 196 mm x 190 mm	3805.00 g	14.41 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.