

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SMART + WIFI FLOOR CORNER 2000mm

BLACK

SMART WIFI FLOOR CORNER WITH REMOTE CONTROL | Modern and smart floor standing luminaire for indirect illumination with WiFi technology



Toepassingsgebieden

- Woonkamers
- Vergader- en conferentieruimtes
- Home Entertainment gebieden
- Gaming hoeken
- Accentverlichting
- Alleen voor gebruik binnen

Productvoordelen

- Eenvoudig ontwerp, zorgt voor een eenvoudige combinatie met verschillende interieurstijlen
- Slank en gestroomlijnd ontwerp
- Eenvoudige en snelle installatie voor een hoge gebruikersvriendelijkheid. Tweevoudig gebruik, met afstandsbediening of de SMART WiFi-app
- Flexibele positionering
- Zacht licht dankzij indirecte lichtverdeling

Productkenmerken

- Networkprotocol: WiFi
- Slimme bediening voor instelbare kleurtemperatuur en RGB-kleurcontrole
- Bestuurbaar via LEDVANCE SMART+ WiFi app (met minimaal Android™ 4.4 of iOS 10.0)
- Netwerkonafhankelijke bediening met IR-afstandsbediening
- Muziekritme functie: met behulp van de Smart WiFi App en geïntegreerde stem-ontvangers reageert het armatuur op geluid en muziek
- Doe-het-zelf functie: u kunt het kleursegment per segment aanpassen en uw eigen lichtscènes creëren of gewoon reeds beschikbare lichtscènes gebruiken

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	20,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	110,000 mA
Inschakelstroom	500 mA
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	-
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	-
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Totale harmonische vervorming	< 70 %
Veiligheidsklasse	II

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	550 lm
Total luminous flux of contained light sources	1710 lm
Lichtstroom efficiëntie	27 lm/W
Kleurtemperatuur	2700...6500 K
Lichtkleur	Tunable White / RGB
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdcm
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	465.00 mm
Breedte	465.00 mm
Hoogte	2000.00 mm
Product gewicht	1370,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Aluminum Plastic
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Dimmable	Ja
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montagetype	Standing
Application environment	IndoorIndoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
With light source	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Aantal schakelcycli	15000

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

Balschot veilig	Nee
-----------------	-----

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Zet de instellingen terug op de standaardwaarden door het product drie seconden aan en drie seconden uit te zetten en dit vijf keer te herhalen.
-------------------	--

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Bediening via app of spraak vereist een compatibel smart home systeem
- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ WiFi app, is een smartphone of tablet vereist
- Afstandsbediening met batterijen inbegrepen voor netwerkonafhankelijke bediening

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Declarations of conformity

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075765115	Vouwdoos 1	75 mm x 75 mm x 1,055 mm	1550.00 g	5.93 dm ³
4058075765122	Verzenddoos 6	1,085 mm x 245 mm x 170 mm	10128.00 g	45.19 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.