

# FICHE PRODUIT

## LED SPOT IP44 CLICK CCT 3X7W 3000/4000 K

LED SPOT IP44 | Luminaires avec deux températures de couleur sélectionnables via l'interrupteur mural



### Zones d'application

- Montage en saillie au mur et au plafond
- Salles de bain (IP44)
- Applications intérieures

### Avantages du produit

- Orientation de la lumière ajustable individuellement
- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Têtes ajustables
- Température de couleur sélectionnable via interrupteur mural (3000 K, 4000 K)
- Type de protection : IP44



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                       | 20,00 W       |
| Tension nominale                         | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau                      | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale                       | 167 mA        |
| Courant d'appel                          | 0.167 A       |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | -             |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | -             |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | -             |
| Facteur de puissance $\lambda$           | > 0,5         |
| Classe de protection                     | II            |
| Mode d'opération                         | Mains voltage |


## Données photométriques

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Flux lumineux                                  | 1000 lm                   |
| Total luminous flux of contained light sources | 1680 lm                   |
| Efficacité lumineuse                           | 50 lm/W                   |
| Temp. de couleur                               | 3000 K/4000 K             |
| Teinte de couleur (désignation)                | Blanc chaud / Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs                | 90                        |
| Ecart-type de correspondance de couleur        | 6 sdc                     |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778     | RG1                       |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471     | RG1                       |
| Angle de rayonnement                           | 120 °                     |
| UGR longitudinal                               | Non pertinent             |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Diamètre          | Non pertinent |
| Longueur          | 350.00 mm     |
| Largeur           | 100.00 mm     |
| Hauteur           | 150.00 mm     |
| Poids du produit  | 1180,00 g     |
| Longueur de câble | Non pertinent |





### Matériau & couleurs

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit    | Blanc              |
| Couleur du teinte     | Blanc              |
| Matériau de corps     | Aluminium          |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg             |

### APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C             |
| Plage de température de stockage         | -20...+70 °C             |
| Type de connexion                        | Bornier , 2-pôles (L, N) |
| Type de protection                       | IP44                     |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                     |
| Dimmable                                 | Non                      |
| Montage                                  | Surface                  |
| Emplacement montage                      | Plafond / Mur            |
| Application environnement                | Indoor                   |
| Longueur d'encastrement                  | Non pertinent            |
| Diamètre d'encastrement                  | Non pertinent            |
| Orientable                               | Oui                      |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable          |
| Référence de la douille                  | G10                      |

### Durée de vie

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h       |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C    | Non pertinent |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C    | Non pertinent |
| Nombre de cycles de commutation | 15000         |

## DÉTECTEUR

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Type de capteur | Non pertinent |
|-----------------|---------------|

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Area of emergency application            | Non pertinent |
| Wattage in maintained operation mode     | Non pertinent |
| Nominal voltage of battery               | Non pertinent |
| Battery life in emergency operation mode | Non pertinent |
| Battery charging time                    | Non pertinent |

## CERTIFICATS ET NORMES

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Normes | CE / EAC / REACH / RoHS |
|--------|-------------------------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS                                                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | User instruction           |
|  | Offres                     |
|  | Declarations of conformity |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075399594 | Etui carton fermé<br>1           | 192 mm x 137 mm x 394 mm                  | 1331.00 g          | 10.36 dm <sup>3</sup> |
| 4058075399600 | Carton de regroupement<br>4      | 394 mm x 284 mm x 408 mm                  | 2580.00 g          | 45.65 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT



Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.