

FICHE PRODUIT

ENDURA STYLE PLATE Wall Sensor 12,5W

ENDURA STYLE PLATE | Appliques murales en acier inoxydable avec éclairage indirect



Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Disponible avec et sans détecteur de mouvement
- Corps en acier inoxydable
- Type de protection : IP44



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	12,50 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance λ	$\geq 0,5$
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	630 lm
Total luminous flux of contained light sources	1500 lm
Efficacité lumineuse	48 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Angle de rayonnement	108 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	Non pertinent
Longueur	60.00 mm
Largeur	180.00 mm
Hauteur	283.00 mm
Poids du produit	680,00 g



Matériau & couleurs



Couleur du produit	Acier
Couleur du teinte	Steel
Matériau de corps	Steel
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP44
Dimmable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur
Application environnement	Outdoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Référence de la douille	Non pertinent

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Nombre de cycles de commutation	12500

DÉTECTEUR

Type de capteur	Lumière / Mouvement
Technologie avec capteur	Infrarouge passif (PIR)
Angle de détection du capteur	100 °
Temps commutation commandé par capteur	10 s...4 min
Plage détection détecteur de mouvement	5...8 m
Seuil détection lum du jour du capteur	10...2000 lx

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS



User instruction



Offres



Declarations of conformity

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075477872	Etui carton fermé 1	65 mm x 185 mm x 290 mm	756.00 g	3.49 dm ³
4058075477889	Carton de regroupement 4	310 mm x 280 mm x 205 mm	3.39 g	17.79 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

