

# FICHE PRODUIT

## ENDURA CLASSIC CALICE WALL E27 ST

ENDURA CLASSIC CALICE | Luminaires en acier inoxydable avec diffuseur en verre



### Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Éclairage de voies
- Allées

### Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Disponible avec et sans détecteur de mouvement
- Corps en acier inoxydable
- Type de protection : IP44



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Tension nominale               | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz    |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,50        |
| Classe de protection           | I             |
| Mode d'opération               | Mains voltage |

### Données photométriques

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Flux lumineux                           | Non pertinent |
| Efficacité lumineuse                    | Non pertinent |
| Temp. de couleur                        | Non pertinent |
| Teinte de couleur (désignation)         | Non pertinent |
| Ra Indice de rendu des couleurs         | Non pertinent |
| Ecart-type de correspondance de couleur | < 6 sdcm      |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 161.00 mm |
| Largeur          | 120.00 mm |
| Hauteur          | 290.00 mm |
| Poids du produit | 900,00 g  |



### Matériau & couleurs

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Couleur du produit    | Steel           |
| Couleur du teinte     | Steel           |
| Matériau de corps     | Stainless steel |
| Matériau de fermeture | Verre           |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Teneur en mercure | 0.0 mg |
|-------------------|--------|

## APPLICATION & MONTAGE

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C                |
| Type de connexion             | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection            | IP44                        |
| Dimmable                      | Non                         |
| Montage                       | Surface                     |
| Emplacement montage           | Mur                         |
| Application environnement     | Outdoor                     |
| Module LED remplaçable        | Non remplaçable             |
| With light source             | Non                         |
| Référence de la douille       | Non pertinent               |

## CERTIFICATS ET NORMES

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Normes | CE / EAC / REACH / RoHS |
|--------|-------------------------|

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de la lampe : 60 W |
|------------------------------------------|---------------------------------------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

## TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS                                                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | User instruction           |
|  | Offres                     |
|  | Declarations of conformity |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075477957 | Etui carton fermé<br>1           | 202 mm x 162 mm x 334 mm                  | 1055.00 g          | 10.93 dm <sup>3</sup> |
| 4058075477964 | Carton de regroupement<br>4      | 420 mm x 350 mm x 340 mm                  | 4997.00 g          | 49.98 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.