

FICHE PRODUIT LS AY -PM02/R/18X15,5/10/1

LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE | Convertisseur LED pour l'extérieur à tension constante avec interface de gradation 1-10 V



Zones d'application

- Eclairage intérieur général

Avantages du produit

- Solide profilé en aluminium
- Installation rapide et simple

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	Non pertinent
Type de courant	Non pertinent
Intensité nominale	0 pertinent

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1000 mm
Largeur	18,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	18,0 mm
Hauteur	15,5 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	15,5 mm
Section du câble au primaire	Non pertinent
Section du câble au secondaire	Non pertinent
Poids du produit	210,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Gris
--------------------	------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-15+45 °C
Plage de température au point Tc	-15+45 °C

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	Non pertinent
DONNÉES LOGISTIQUES	
Plage de température de stockage	-35+85 °C

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS		



Catalogs

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075278349	BAG 1	1,200 mm x 50 mm x 5 mm	211.00 g	0.30 dm ³
4058075278356	Lot 10	500 mm x 55 mm x 50 mm	2110.00 g	1.38 dm³
4058075278363	Carton de regroupement 50	1,030 mm x 190 mm x 120 mm	11089.00 g	23.48 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.