

# FICHE PRODUIT

## DP SLIM ECO 1200 36W 840 IP65

DAMP PROOF SLIM ECO | Luminaire étanche avec corps fin

---

### Zones d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage



---

### Avantages du produit

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Boîtier très mince

---

### Caractéristiques du produit

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W
- Angle de faisceau : 110°
- Type de protection : IP65

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Puissance nominale          | 36,00 W     |
| Tension nominale            | 220...240 V |
| Fréquence du réseau         | 50...60 Hz  |
| Intensité nominale          | 180 mA      |
| Distorison hamonique totale | < 20 %      |
| Classe de protection        | II          |
| Mode d'opération            | AC Mains    |

### Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 4320 lm     |
| Efficacité lumineuse                                 | 120 lm/W    |
| Temp. de couleur                                     | 4000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80        |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | < 5 sdcm    |
| Groupe de sécurité photobiologi <sup>q</sup> EN62778 | RG0         |
| Groupe de sécurité photobiologi <sup>q</sup> EN62471 | RG0         |
| Angle de rayonnement                                 | 110 °       |

---

LDC typ cone

---

LDC typ polar

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Longueur         | 1200.00 mm |
| Largeur          | 60.00 mm   |
| Hauteur          | 35.00 mm   |
| Poids du produit | 310,00 g   |

## Matériau & couleurs

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Couleur du produit                       | Blanc              |
| Couleur du teinte                        | Blanc              |
| Matériau de corps                        | Polycarbonate (PC) |
| Matériau de fermeture                    | Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 850 °C             |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg             |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C    |
| Type de connexion                        | Câble, 2-pôles  |
| Type de protection                       | IP65            |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK06            |
| Dimmable                                 | Non             |
| Montage                                  | Surface         |
| Emplacement montage                      | Plafond         |
| Application environnement                | Indoor          |
| Profondeur d'encastrement                | Non pertinent   |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable |

## Durée de vie

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h       |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C | 15000 h       |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C | Non pertinent |

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Type of emergency operation test | Aucun |
|----------------------------------|-------|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Température de surface limitée | Non |
|--------------------------------|-----|

## TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | UGR file (UGR table) |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075601611 | Etui carton fermé<br>1           | 1,270 mm x 65 mm x 40 mm                  | 327.00 g           | 3.30 dm <sup>3</sup> |

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075601628 | Carton de regroupement<br>18     | 1,290 mm x 260 mm x 233 mm                | 6720.00 g          | 78.15 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.