

# FICHE PRODUIT

## DP VAL 1500 25 W 4000 K IP65

DAMP PROOF VALUE | Luminaires étanches, de forme classique



### Zones d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage

### Avantages du produit

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Garantie de 3 ans

### Caractéristiques du produit

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W
- Type de protection : IP65
- Angle de rayonnement: 115 °
- Câblage traversant possible
- Boitier en polycarbonate




---

**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**


|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Puissance nominale                       | 25,00 W               |
| Tension nominale                         | 220...240 V           |
| Fréquence du réseau                      | 50...60 Hz            |
| Intensité nominale                       | 140 mA                |
| Courant d'appel                          | 11 A                  |
| Durée courant appel T sub h50 / sub      | 120 µs                |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 55                    |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 43                    |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 69                    |
| Facteur de puissance $\lambda$           | $\geq 0,90$           |
| Distorison hamonique totale              | < 25 %                |
| Classe de protection                     | I                     |
| Mode d'opération                         | Integrated LED driver |

**Données photométriques**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Flux lumineux                            | 3000 lm       |
| Efficacité lumineuse                     | 120 lm/W      |
| Temp. de couleur                         | 4000 K        |
| Teinte de couleur (désignation)          | Blanc froid   |
| Ra Indice de rendu des couleurs          | 80            |
| Ecart-type de correspondance de couleur  | < 5 sdcn      |
| Intensité lumineuse                      | -             |
| Indice du papillotement (PstLM)          | -             |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM)   | -             |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0           |
| Angle de rayonnement                     | 115 °         |
| UGR longitudinal                         | Non pertinent |




LDC typ cone



LDC typ polar

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Longueur         | 1500.00 mm |
| Largeur          | 77.00 mm   |
| Hauteur          | 68.00 mm   |
| Poids du produit | 2000,00 g  |



Matériau & couleurs

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit    | Gris               |
| Couleur du teinte     | Gris               |
| Matériau de corps     | Polycarbonate (PC) |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |



|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Matière de la surface émettrice.         | Polycarbonate |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 850 °C        |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg        |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C    |
| Plage de température de stockage         | -40...+70 °C    |
| Type de connexion                        | Sans vis        |
| Type de protection                       | IP65            |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK08            |
| Dimmable                                 | Non             |
| Montage                                  | Surface         |
| Emplacement montage                      | Plafond / Mur   |
| Application environnement                | Indoor          |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable |
| With light source                        | Oui             |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 50000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 100000  |

## Alimentation

|                |        |
|----------------|--------|
| Output current | 180 mA |
|----------------|--------|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Normes                         | CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS |
| Température de surface limitée | Oui                            |
| Résistance aux chocs de balle  | Non                            |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

## TÉLÉCHARGEMENTS

## TÉLÉCHARGEMENTS



User instruction



Addon Technical Information



Offres



Declarations of conformity



IES file (IES)



LDT file (Eulumdat)



R3D file (Relux 3D Model)



M3D file (3D Model)



ULD file (DIALux)



UGR file (UGR table)

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075300866 | Etui carton fermé<br>1           | 70 mm x 1,508 mm x 83 mm                  | 2076.00 g          | 8.76 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075300873 | Carton de regroupement<br>6      | 1,525 mm x 181 mm x 230 mm                | 13686.00 g         | 63.49 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

