

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SENSOR WALL 110DEG IP44 WT

SENSOR WALL 110DEG | Stand-alone bewegings- en lichtsensoren voor wandmontage met een detectiebereik van 110°



Toepassingsgebieden

- Buiten
- Gangen, entrees
- Garages
- Kelder
- Zuilengang, galerij

Productvoordelen

- Sensor voor optimale energiebesparing

Productkenmerken

- Inschakelen door beweging
- IP-klasse: IP44
- Beschermingsklasse: II




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	II

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	60.00 mm
Breedte	77.00 mm
Hoogte	72.00 mm
Product gewicht	89,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+40 °C
Opslagtemperatuur	-25...+70 °C
Type aansluiting	Schroefterminal, 3-polig
Type bescherming	IP44
Dimmable	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	50000 h
----------------------------	---------

SENSOR

Type sensor	Licht / Beweging
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)
Detectiehoek sensor	110 °
Sensorgestuurde schakeltijd	2 s...15 min
Detectiebereik van bewegingssensor	12 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	1...1000 lx

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Tender documenten
	Declarations of conformity

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075244733	Vouwdoos 1	67 mm x 80 mm x 94 mm	112.00 g	0.50 dm ³
4058075244740	Verzenddoos 8	170 mm x 144 mm x 204 mm	1273.00 g	4.99 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

