

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LUNETTA Slim White

LUNETTA® Slim | Nachtlampje met stekker met indirect licht



---

### Toepassingsgebieden

- Slaapkamers
- Kinderslaapkamers
- Alleen voor gebruik binnen

---

### Productvoordelen

- Schakelt automatisch in en uit overeenkomstig de hoeveelheid beschikbaar daglicht
- Plug & Play dankzij EU-stekker
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

---

### Productkenmerken

- Geïntegreerde dag-/nachtsensor
- Licht wordt indirect geëmitteerd



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Nominale vermogen                        | 0,30 W        |
| Nominale spanning                        | 220...240 V   |
| Netfrequentie                            | 50...60 Hz    |
| Nominale stroom                          | 30,000 mA     |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | -             |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A | -             |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A | -             |
| Veiligheidsklasse                        | II            |
| Bedrijfsmodus                            | Mains voltage |

## Fotometrische gegevens

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Lichtstroom             | 3 lm       |
| Lichtstroom efficiëntie | 10 lm/W    |
| Kleurtemperatuur        | 3000 K     |
| Lichtkleur              | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra  | ≥ 80       |
| Stralingshoek           | 100 °      |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Lengte          | 58.00 mm |
| Breedte         | 60.00 mm |
| Hoogte          | 60.00 mm |
| Product gewicht | 30,00 g  |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kleur van het product | Wit |
| Kleur behuizing       | Wit |

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Body materiaal | Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Kwikgehalte    | 0.0 mg                                                   |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C        |
| Type aansluiting            | Stekker type C (EU) |
| Type bescherming            | IP20                |
| Dimmable                    | Nee                 |
| Montagetype                 | Surface             |
| Montagelocatie              | Stopcontact         |
| Application environment     | IndoorIndoor        |
| Vervangbare LED module      | Niet vervangbaar    |
| With light source           | Ja                  |

## Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Aantal schakelcycli        | 100000  |

## SENSOR

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Type sensor                        | Beweging / Licht        |
| Sensortechnologie                  | Passief infrarood (PIR) |
| Detectiehoek sensor                | 100 °                   |
| Detectiebereik van bewegingssensor | 5 m                     |

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Normen | CE / EAC / REACH / RoHS |
|--------|-------------------------|

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Tender documenten          |
|   | Declarations of conformity |
|   | Packaging insert           |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075227934 | Blister<br>1                              | 60 mm x 140 mm x 195 mm                | 49.00 g      | 1.64 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075227941 | Verzenddoos<br>6                          | 385 mm x 154 mm x 210 mm               | 468.00 g     | 12.45 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.