

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SP RING D133 WT

SPOT RING | Refurbishment rings to reduce existing cut-out in recessed ceilings



Toepassingsgebieden

- Renovatie van bestaande uitsparingen in ingebouwde plafonds

Productvoordelen

- Retrofit: vervanging van oude inbouwspots door LEDVANCE SPOTs FIX of ADJ in de nieuwste LED technologie
- Standardiseren: verklein bestaande uitsparingen tot een standaard uitsparing van 68 mm
- Veelzijdig: opvulringen voor opvulgaten van Ø68 - Ø115 of Ø115 - Ø160 mm

Productkenmerken


- Materiaal: diepgetrokken staal
- Alleen geschikt voor LEDVANCE SPOTs met 68 mm gatmaat
- Met siliconen beklede veren



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	133 mm
Hoogte	3 mm
Product gewicht	62,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Staal

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Montagetype	Inbouw
Montagelocatie	Plafond
Diameter inbouw opening	68...115 mm

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Available from November 2022
-------------------	------------------------------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	User instruction
	User instruction

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854013355	BAG 1	135 mm x 135 mm x 3 mm	66.00 g	0.05 dm ³
4099854013362	Verzenddoos 20	145 mm x 145 mm x 70 mm	1380.00 g	1.47 dm ³
4099854013379	Shipping box 160	310 mm x 305 mm x 170 mm	11296.00 g	16.07 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.