

# FICHE PRODUIT

## ENDURA STYLE Cylinder Wall Sensor 6 W ST

ENDURA® STYLE CYLINDER | Appliques murales et bornes en acier inoxydable avec éclairage indirect



### Zones d'application

- Utilisation en extérieur (IP44)
- Façades de bâtiments
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
- Éclairage de voies
- Allées

### Avantages du produit

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Corps en polycarbonate recouvert d'acier inoxydable
- Disponible en luminaires pour murs, plafonds et bornes



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance nominale             | 6,00 W        |
| Tension nominale               | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale             | 40,000 mA     |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,5         |
| Classe de protection           | II            |
| Mode d'opération               | Mains voltage |

## Données photométriques

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                  | 360 lm      |
| Total luminous flux of contained light sources | 660 lm      |
| Efficacité lumineuse                           | 60 lm/W     |
| Temp. de couleur                               | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                | > 80        |
| Ecart-type de correspondance de couleur        | < 6 sdcm    |
| Indice du papillotement (PstLM)                | -           |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)         | -           |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 102,0 mm  |
| Longueur         | 150.00 mm |
| Largeur          | 101.00 mm |
| Hauteur          | 137.00 mm |
| Poids du produit | 480,00 g  |



## Matériau & couleurs

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit    | Steel              |
| Couleur du teinte     | Steel              |
| Matériau de corps     | Stainless steel    |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg             |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C    |
| Plage de température de stockage | -20...+85 °C    |
| Type de connexion                | Bornier à vis   |
| Type de protection               | IP44            |
| Dimmable                         | Non             |
| Montage                          | Surface         |
| Emplacement montage              | Mur             |
| Application environnement        | Outdoor         |
| Longueur d'encastrement          | Non pertinent   |
| Largeur de montage               | Non pertinent   |
| Diamètre d'encastrement          | Non pertinent   |
| Profondeur d'encastrement        | Non pertinent   |
| Module LED remplaçable           | Non remplaçable |
| With light source                | Oui             |
| Référence de la douille          | Non pertinent   |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 40000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 15000   |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Normes                         | CE / EAC / REACH / RoHS |
| Température de surface limitée | Non                     |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS



## TÉLÉCHARGEMENTS



User instruction



Offres



Declarations of conformity



Packaging insert

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075205352 | Etui carton fermé<br>1           | 124 mm x 154 mm x 166 mm                  | 520.00 g           | 3.17 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075205369 | Carton de regroupement<br>6      | 380 mm x 175 mm x 320 mm                  | 3351.00 g          | 21.28 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.