


PRODUCTINFORMATIEBLAD

ORBIS PLATE CLICK SENSOR 510 32W

ORBIS CLICK SENSOR | Armaturen geactiveerd door de sensormodus of conventionele wandschakelaar



Toepassingsgebieden

- Gangen, entrees

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Armaturen geactiveerd door de sensormodus of conventionele wandschakelaar
- Bedieningswijze eenvoudig te wijzigen door drie klikken op de wandschakelaar
- Bewegingssensor (microgolfttechnologie) met instelbare detectieparameters



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	32,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor λ	> 0,70
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1800 lm
Total luminous flux of contained light sources	4100 lm
Lichtstroom efficiëntie	53 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdcm
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	510,00 mm
Hoogte	95.00 mm
Product gewicht	1693,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Steel
Materiaal afdekking	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...40 °C
Type aansluiting	Drukknopterminal, 2-polig
Type bescherming	IP20
Dimmable	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Application environment	IndoorIndoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Aantal schakelcycli	15000

SENSOR

Type sensor	Licht / Beweging
Sensortechnologie	Microgolf
Sensorgestuurde schakeltijd	5 s...30 min
Detectiebereik van bewegingssensor	2...6 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	2...50 lx

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction

DOWNLOADS



Tender documenten



Declarations of conformity



Packaging insert

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075472853	Vouwdoos 1	557 mm x 112 mm x 562 mm	2239.00 g	35.06 dm ³
4058075472860	Verzenddoos 5	587 mm x 572 mm x 585 mm	13311.00 g	196.42 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.