

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DoorLED Down White

Door LED Down | Mobiel armatuur voor entreegebieden, lichtuitstraling onder



Toepassingsgebieden

- Voor een zeer uitgebreid gebruiksbereik
- Binnenshuis en buitenshuis
- Ingangsverlichting
- Gangen
- Patio's, balkons

Productvoordelen

- Aantrekkelijk en functioneel ontwerp
- Zuinig in gebruik door een laag stroomverbruik
- Eenvoudige en snelle installatie
- Alle accessoires voor flexibele montageopties inbegrepen

Productkenmerken

- Geïntegreerde licht- en bewegingssensor
- Verkrijgbaar in twee behuizingskleuren
- IP-code: IP54



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	0,95 W
Nominale spanning	4,5 V
Netfrequentie	0 Hz
Nominale stroom	120,000 mA
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	-
Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	-
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	-
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	40 lm
Lichtstroom efficiëntie	42 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdcn

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	102.50 mm
Breedte	92.40 mm
Hoogte	36.50 mm
Product gewicht	154,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----



Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+50 °C
Type bescherming	IP54
Dimmable	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Application environment	Outdoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Aantal schakelcycli	10000

SENSOR

Type sensor	Licht / Beweging
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Batterijen inbegrepen: 4x 1,5V LR6 (AA)

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Tender documenten
	Declarations of conformity



LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075267848	Blister 1	39 mm x 140 mm x 195 mm	178.00 g	1.06 dm ³
4058075267855	Verzenddoos 6	247 mm x 154 mm x 210 mm	1202.00 g	7.99 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

