

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DALI Sensor Coupler HF LS LI

DALI Sensor Coupler HF LS LI | Sensoren voor lichtmanagementsystemen



Toepassingsgebieden

- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible
- Luminaire and ceiling integration
- Installation in industry and office luminaires
- Installation in IP protected luminaires possible
- Areas with high ceilings

Productvoordelen

- Sensor integration in DALI
- Small housing design

Productkenmerken


- Mounting height: 2...13 m
- Combined daylight and motion detection
- Suitable for daylight-dependent control
- Presence detection via active radar sensor element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	0,30 W
Nominale spanning	230 V
Netfrequentie	50 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	118.00 mm
Montage gat afstand, lengte	110,0 mm
Breedte	30.00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	30.00 mm
Hoogte	21.00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	21.00 mm
Product gewicht	50,00 g

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	0...+50 °C
-----------------------------	------------

MOGELIJKHEDEN

Dimmable	Nee
Dimmer interface	DALI
Aantal stuuruitgangen	1
Type montage	Inbouwarmatuur/Verzonken

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Separate installation possible with ECO CI KIT
- Suitable for many OSRAM DALI control systems

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	User instruction
	Declarations of conformity
	CAD data 3-dim
	CAD data PDF
	Advertisements
	Advertisements

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4052899141728	Vouwdoos 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	64.00 g	0.13 dm ³
4052899141735	Verzenddoos 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	1617.00 g	4.12 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.