

# FICHE PRODUIT ENDURA STYLE Ellipse 500 13 W DG

ENDURA® STYLE ELLIPSE | Luminaires décoratifs et très lumineux



#### Zones d'application

- Utilisation en extérieur (IP44)
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
- Façades de bâtiments
- Éclairage de voies
- Allées

#### Avantages du produit

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Installation facile et rapide

#### Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels
- Corps en fonte d'aluminium
- Disponible en luminaires muraux et en bornes



# **DONNÉES TECHNIQUES**

# DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	12,50 W
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Intensité nominale	70,000 mA
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,5
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

## Données photométriques

Flux lumineux	950 lm	
Total luminous flux of contained light sources	1400 lm	
Efficacité lumineuse	76 lm/W	
Temp. de couleur	3000 K	
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud	
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80	
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcm	
Angle de rayonnement	122 °	

### **DIMENSIONS ET POIDS**

Diamètre	Non pertinent
Longueur	75.00 mm
Largeur	186.00 mm
Hauteur	500.00 mm
Poids du produit	2000,00 g



### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur du teinte	Gris foncé
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

#### **APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Plage de température de stockage	-20+85 °C
Type de connexion	Bornier à vis
Type de protection	IP44
Dimmable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur
Application environment	Outdoor
Module LED remplacable	Non remplaçable
Référence de la douille	Non pertinent

### Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	15000
---------------------------------	-------

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / EAC / REACH / RoHS



### **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

#### **TÉLÉCHARGEMENTS**

	TÉLÉCHARGEMENTS
POF	User instruction
	Offres
POF	Declarations of conformity
POF	Packaging insert

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075205093	Etui carton fermé 1	84 mm x 194 mm x 521 mm	2180.00 g	8.49 dm <sup>3</sup>
4058075205109	Carton de regroupement 2	205 mm x 185 mm x 540 mm	4597.00 g	20.48 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

