

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SUBMARINE SENSOR 150CM

SUBMARINE SENSOR | Vochtbestendig armatuur met ingebouwde bewegingssensor

---

### Toepassingsgebieden

- Kelders, garages, magazijnen
- Alleen voor gebruik binnen



---

### Productvoordelen

- Eenvoudige installatie dankzij verbeterde ruimte voor montagebeugels en eenvoudig te openen afdekking
- Snelle en eenvoudige vervanging van lampen
- Goede, gelijkmatige verlichting
- Zorgt voor energiebesparing en comfortabele bediening dankzij sensorregeling

---

### Productkenmerken

- Duurzaam en energiebesparend LED armatuur
- Beschermd tegen stof en waterstraalbestendig (IP65)
- PIR motion sensor ingegrepen in de Damp Proof Housing
- Detectiebereik: 100% met hold-functie: 3 minuten als standaardinstelling



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Nominale vermogen             | 19,00 W       |
| Nominale spanning             | 220...240 V   |
| Netfrequentie                 | 50...60 Hz    |
| Inschakelstroom               | 7,3 A         |
| Totale harmonische vervorming | ≤ 20 %        |
| Veiligheidsklasse             | I             |
| Bedrijfsmodus                 | Mains voltage |

### Fotometrische gegevens

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Lichtstroom                                    | 1900 lm             |
| Total luminous flux of contained light sources | 2200 lm             |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 105 lm/W            |
| Kleurtemperatuur                               | 4000 K              |
| Lichtkleur                                     | Koel wit            |
| Kleurweergave-index Ra                         | ≥80                 |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG0                 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471       | RG0                 |
| Stralingshoek                                  | 140 °               |

### AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Lengte          | 1561.00 mm |
| Breedte         | 66.00 mm   |
| Hoogte          | 75.00 mm   |
| Product gewicht | 1340,00 g  |

Product line drawing with numbers

Product line drawing with numbers

### MATERIALEN & KLEUREN

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Kleur van het product                 | Grijs              |
| Kleur behuizing                       | Grijs              |
| Body materiaal                        | Plastic            |
| Materiaal afdekking                   | Polycarbonate (PC) |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C             |
| Kwikgehalte                           | 0.0 mg             |

## TOEPASSING & MONTAGE

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+35 °C                 |
| Opslagtemperatuur                        | -20...+80 °C                 |
| Type aansluiting                         | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming                         | IP65                         |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK06                         |
| Dimmable                                 | Nee                          |
| Montagetype                              | Surface                      |
| Montagelocatie                           | Plafond                      |

## Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Levensduur L80/B10 @ 25 °C | 30000 h |
| Levensduur L90/B10 @ 25 °C | 30000 h |
| Aantal schakelcycli        | 100000  |

## SENSOR

|             |          |
|-------------|----------|
| Type sensor | Beweging |
|-------------|----------|

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Normen                              | CE / ERP / EMC / RoHS / REACH |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee                           |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Bewegingssensor is inbegrepen in de Submarine Housing. Zou met elke LED buis moeten werken

## DOWNLOADS



## DOWNLOADS



User instruction



Declarations of conformity

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075576414 | Vouwdoos<br>1                             | 77 mm x 71 mm x 1,565 mm               | 1444.00 g    | 8.56 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075576421 | Verzenddoos<br>6                          | 1,582 mm x 235 mm x 182 mm             | 9895.00 g    | 67.66 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

