

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA CLASSIC Post Up Sensor E27 ST

ENDURA® CLASSIC POST | Roestvrij stalen armatuur met glazen diffusor



### Toepassingsgebieden

- Buitengebruik (IP44)
- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Padverlichting
- Opritte

### Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij E27 fitting
- Geschikt voor smart applicaties dankzij compatibiliteit met Smart+ lampen van LEDVANCE
- Eenvoudige en snelle installatie

### Productkenmerken

- Roestvrij stalen behuizing
- Diffuser gemaakt van helder glas met gehamerde afwerking
- Beschikbaar met en zonder bewegingssensor
- Verkrijgbaar als wand- en bolderarmaturen




## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nominale spanning | 220...240 V   |
| Netfrequentie     | 50...60 Hz    |
| Veiligheidsklasse | I             |
| Bedrijfsmodus     | Mains voltage |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Diameter        | 127,0 mm  |
| Lengte          | 212.00 mm |
| Breedte         | 127.00 mm |
| Hoogte          | 193.00 mm |
| Product gewicht | 1120,00 g |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Kleur van het product | Steel           |
| Kleur behuizing       | Steel           |
| Body materiaal        | Stainless steel |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg          |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C    |
| Opslagtemperatuur           | -20...+85 °C    |
| Type aansluiting            | Schroefterminal |
| Type bescherming            | IP44            |
| Dimmable                    | Nee             |
| Montagetype                 | Surface         |
| Montagelocatie              | Muur            |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Application environment     | Outdoor |
| With light source           | Nee     |
| Omschrijving van de fitting | E27     |

## SENSOR

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Type sensor                        | Beweging / Licht        |
| Sensortechnologie                  | Passief infrarood (PIR) |
| Detectiehoek sensor                | 80 °                    |
| Sensorgestuurde schakeltijd        | 5 s...5 min             |
| Detectiebereik van bewegingssensor | 8 m                     |
| Detectiedrempel van daglichtsensor | 10...2000 lx            |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Normen | CE / EAC / REACH / RoHS |
|--------|-------------------------|

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Product opmerking | Maximaal lampvermogen: 60W |
|-------------------|----------------------------|

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | User instruction           |
|  | Tender documenten          |
|  | Declarations of conformity |
|  | Packaging insert           |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------|
|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------|

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075206540 | Vouwdoos<br>1                             | 141 mm x 239 mm x 242 mm               | 1346.00 g    | 8.16 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075206557 | Verzenddoos<br>4                          | 500 mm x 257 mm x 300 mm               | 6034.00 g    | 38.55 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.