

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Linear Flat Socket USB 540mm 10W 4000K

LINEAR FLAT SOCKET USB | Slim undercabinet luminaire for surface mounting with power socket and USB ports



Toepassingsgebieden

- Keukens
- Woonkamers
- Onderkastverlichting

Productvoordelen

- Multifunctioneel gebruik: verlichting en stroom/oplaadfunctie in één armatuur
- Stopcontact met twee USB-poorten voor extra apparatuur (keukenapparatuur, mobiele apparaten)

Productkenmerken

- Stopcontact kan apparatuur tot 1000W ondersteunen
- Twee USB-oplaadpoorten

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	10,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	195,000 mA
Inschakelstroomtijd T_{h50}	310 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	3
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	6
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Totale harmonische vervorming	< 120 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	800 lm
Total luminous flux of contained light sources	1100 lm
Lichtstroom efficiëntie	80 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	540.00 mm
Breedte	81.00 mm
Hoogte	41.50 mm
Product gewicht	665,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Aluminum Plastic
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Kabel, 3-polig
Type bescherming	IP20
Dimmable	Nee
Montagetype	Surface
Application environment	IndoorIndoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
With light source	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Aantal schakelcycli	15000

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Montageclips inbegrepen

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
-------------	---	--	--------------	--------

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075762251	Vouwdoos 1	85 mm x 93 mm x 606 mm	785.00 g	4.79 dm ³
4058075762268	Verzenddoos 8	596 mm x 390 mm x 197 mm	7217.00 g	45.79 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.