

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SMART ZB OUTDOOR PLUG EU

SMART+ Outdoor Plug | Outdoor plug met smart stopcontact om niet-slimme apparaten met Zigbee technologie te bedienen



Toepassingsgebieden

- Waar niet-slimme apparaten moeten worden geïntegreerd in compatibele smart home-systemen
- Tuinen, balkons en andere buitengebieden

Productvoordelen

- Integreert conventionele elektrische apparatuur in compatibele smart home-systemen
- Schakelt het schakelen tussen conventionele lichtbronnen en andere elektrische apparaten in
- Eenvoudige aansluiting van elektrische apparaten via standaard stopcontact
- Het deksel van het stopcontact kan worden gesloten ter bescherming tegen opspattend water

Productkenmerken


- Bediening via een compatibel smart home systeem of via de aan/uit knop op het apparaat
- Spraakbesturing beschikbaar: Google-assistent of Amazon Alexa, afhankelijk van het gebruikte smart home systeem
- Voedingskabel van 1,5 m voor flexibele installatie
- Hoog schakelvermogen: maximaal 3.680W/16A
- Netwerkprotocol: ZigBee 3.0
- Schakelcyclus: 100.000 keer
- IP-klasse: IP44
- Planning
- Voor volledige functionaliteit is verbinding met een compatibel smart home systeem (gateway en app) vereist

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Product gewicht	610,00 g
Diameter	100 mm
Lengte	146,0 mm
Breedte	100 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	100 mm
Hoogte	115 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	115 mm

Levensduur

Aantal schakelcycli	100000
---------------------	--------

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Plastic

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+35 °C
-----------------------------	--------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Hoog schakelvermogen: tot 3.680 W / 16 A / Zet de instellingen terug op de standaardwaarden door het product vijf seconden aan en vijf seconden uit te zetten en dit vijf keer te herhalen. / Een andere mogelijkheid is de reset-knop eenmaal gedurende tien seconden in te drukken.
-------------------	---

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP44

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations of conformity

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075729308	Vouwdoos 1	208 mm x 146 mm x 115 mm	730.00 g	3.49 dm ³
4058075729315	Verzenddoos 8	608 mm x 223 mm x 260 mm	6530.00 g	35.25 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.