

PRODUKTDATENBLATT

LUNETTA SUNSET

LUNETTA SUNSET | Steckdosen-Nachtlicht mit Berührungsdimmfunktion



Anwendungsgebiete

- Kinderschlafzimmer
- Nur für Innenraumbeleuchtung
- Nachtlicht

Produktvorteile

- Plug-and-Play durch EU-Stecker
- Attraktives und funktionales Design
- Schalten und dreistufiges Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor am Leuchtenfuß
- Angenehmes warmweißes Licht

Produkteigenschaften

- Integrierter Tag-/Nacht-Sensor
- Wählbare Lichtintensität über Touch-Schalter



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,60 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	45,000 mA
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A	-
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	-
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A	-
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom	15 lm
Lichtausbeute	15 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤6 sdc _m
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0
Ausstrahlungswinkel	120 °

Maße & Gewicht

Länge	195.00 mm
Breite	140.00 mm
Höhe	38.00 mm
Produktgewicht	46,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Plastik
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Steckdose
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h
Anzahl der Schaltzyklen	10000

Sensor

Art des Sensors	Licht / Bewegung
-----------------	------------------

Zertifikate & Standards

Normen	CE
--------	----

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Declarations of conformity

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075570221	Blister 1	38 mm x 140 mm x 195 mm	76.00 g	1.04 dm ³

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075570238	Versandschachtel 6	423 mm x 153 mm x 216 mm	831.00 g	13.98 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.