

# PRODUKTDATENBLATT

## NIGHTLUX Hall Silver

NIGHTLUX® Hall | Tragbare Nachtlichter mit Bewegungssensor und Kippfunktion, batteriebetrieben



---

### Anwendungsgebiete

- Erschliessen ein sehr weites Einsatzspektrum
- Innen- und Außenbereich
- Gänge / Flure
- Flure

---

### Produktvorteile

- Attraktives und funktionales Design
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)
- Lichtlenkung individuell einstellbar
- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten

---

### Produkteigenschaften

- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben
- Schalter für Auto- oder An/Aus-Modus
- Schutzart: IP54



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Nennleistung                              | 0,25 W    |
| Nennspannung                              | 4,5 V     |
| Netzfrequenz                              | 0 Hz      |
| Nennstrom                                 | 55,000 mA |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | -         |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | -         |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | -         |
| Schutzklasse                              | III       |
| Betriebsart                               | Batterie  |

### Photometrische Daten

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Lichtstrom                           | 14 lm     |
| Lichtausbeute                        | 4 lm/W    |
| Farbtemperatur                       | 4000 K    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)             | Kalt weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra               | > 80      |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm   |

### Maße & Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Länge          | 84.00 mm |
| Breite         | 73.00 mm |
| Höhe           | 22.00 mm |
| Produktgewicht | 98,00 g  |



### Materialien & Farben

|              |        |
|--------------|--------|
| Produktfarbe | Silber |
|--------------|--------|

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Gehäusefarbe                | Silber            |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat (PC) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg            |

### Anwendung & Installation

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | 0...+25 °C         |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+50 °C       |
| Schutzart                  | IP54               |
| Dimmbar                    | Nein               |
| Montageart                 | Anbau              |
| Montageort                 | Wand               |
| Anwendungsumgebung         | Innenanwendungen   |
| LED-Modul austauschbar     | Nicht austauschbar |

### Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 10000   |

### Sensor

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Art des Sensors | Licht / Bewegung      |
| Sensortechnik   | Passiv-Infrarot (PIR) |

### Zertifikate & Standards

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Normen | CE / EAC / REACH / RoHS |
|--------|-------------------------|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Batterien enthalten: 3x1.5 V LR03 (AAA)

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Ausschreibungstexte        |
|   | Declarations of conformity |

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075260672 | Blister<br>1                           | 25 mm x 140 mm x 195 mm             | 118.00 g      | 0.68 dm <sup>3</sup> |
| 4058075260689 | Versandschachtel<br>6                  | 163 mm x 154 mm x 210 mm            | 817.00 g      | 5.27 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.