

# PRODUKTDATENBLATT ENDURA STYLE CRYSTAL Wall updown 9W

ENDURA STYLE CRYSTAL | Wand- und Pollerleuchten in Edelstahloptik mit indirektem Licht



#### Anwendungsgebiete

- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

#### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

#### Produkteigenschaften

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor
- Gehäuse aus Edelstahl
- Schutzart: IP44



## **TECHNISCHE DATEN**

## **Elektrische Daten**


Nennleistung	9,00 W
Nennspannung	220240 V
Netzfrequenz	5060 Hz
Netzleistungsfaktor $\lambda$	> 0,5
Schutzklasse	1
Betriebsart	Netzspannung

## **Photometrische Daten**

Lichtstrom	800 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	1000 lm
Lichtausbeute	89 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdcm

#### Maße & Gewicht

Länge	105.00 mm
Breite	80.00 mm
Höhe	215.00 mm
Produktgewicht	1100,00 g



## Materialien & Farben

Produktfarbe	Stahl
Gehäusefarbe	Stahl

Gehäusematerial	Stahl	
Material Abdeckung	Polymethylmethacrylat (PMMA)	
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg	

# Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20+40 °C
Anschlussart	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)
Schutzart	IP44
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Wand
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

## Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h
Anzahl der Schaltzyklen	12500

#### Zertifikate & Standards

		Normen	CE / EAC / REACH / RoHS
--	--	--------	-------------------------

#### **TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

#### **DOWNLOADS**

	DOWNLOADS
PDF	User instruction
	Ausschreibungstexte
PDF	Declarations of conformity
PDF	Packaging insert

# **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075474130	Faltschachtel 1	117 mm x 107 mm x 239 mm	1191.00 g	2.99 dm³
4058075474147	Versandschachtel 6	335 mm x 250 mm x 255 mm	7645.00 g	21.36 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

