

# FICHE PRODUIT

## SMART+ WIFI FLOOD 20W

SMART+ MULTICOLOR | Floodlights with WiFi technology



---

### Zones d'application

- Façades de bâtiments

---

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes
- Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance nominale             | 20,00 W       |
| Tension nominale               | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz    |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,90        |
| Distorison hamonique totale    | $\leq 40 \%$  |
| Classe de protection           | I             |
| Mode d'opération               | Mains voltage |

## Données photométriques

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Flux lumineux                           | 1260 lm   |
| Efficacité lumineuse                    | 63 lm/W   |
| Temp. de couleur                        | 3000 K    |
| Teinte de couleur (désignation)         | RGBW      |
| Ra Indice de rendu des couleurs         | $\geq 80$ |
| Ecart-type de correspondance de couleur | < 6 sdcn  |
| Angle de rayonnement                    | 100 °     |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 152.00 mm |
| Largeur          | 125.00 mm |
| Hauteur          | 28.00 mm  |
| Poids du produit | 380,00 g  |



## Matériau & couleurs

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Couleur du produit | Gris foncé |
|--------------------|------------|

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Couleur du teinte                        | Gris foncé |
| Matériau de corps                        | Aluminium  |
| Matériau de fermeture                    | Verre      |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C     |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg     |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C    |
| Plage de température de stockage         | -20...+85 °C    |
| Type de connexion                        | Câble, 3-poles  |
| Type de protection                       | IP65            |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK05            |
| Dimmable                                 | Oui             |
| Type of dimming [GMS]                    | WiFi            |
| Montage                                  | Surface         |
| Emplacement montage                      | Mur             |
| Application environnement                | Outdoor         |
| Profondeur d'encastrement                | Non pertinent   |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable |
| With light source                        | Non             |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 30000   |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Normes                         | CE / EAC / REACH / RoHS |
| Température de surface limitée | Non                     |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois. |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Support de fixation inclus
- Vis de montage et chevilles incluses
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home

- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC
- Télécommande Ledvance SMART incluse

## TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS                                                                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | User instruction           |
|  | Declarations of conformity |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075474628 | Etui carton fermé<br>1           | 154 mm x 40 mm x 166 mm                   | 445.00 g           | 1.02 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075474635 | Carton de regroupement<br>12     | 327 mm x 257 mm x 190 mm                  | 5748.00 g          | 15.97 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.