

# FICHE PRODUIT

## ENDURA STYLE Wall Wide Sensor 12W DG

ENDURA® STYLE WALL WIDE | Luminaires LED brillants avec capteur non visible



### Zones d'application

- Utilisation en extérieur (IP44)
- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

### Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Capteur de lumière et de mouvement intégré
- Corps en fonte d'aluminium
- Boîtier disponible en deux couleurs



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Puissance nominale                       | 11,50 W                       |
| Tension nominale                         | 220...240 V                   |
| Fréquence du réseau                      | 50...60 Hz                    |
| Intensité nominale                       | 80,000 mA                     |
| Courant d'appel                          | 20 A                          |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 20                            |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 17                            |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 28                            |
| Facteur de puissance $\lambda$           | > 0,5                         |
| Classe de protection                     | I                             |
| Mode d'opération                         | Electronic control gear (ECG) |


## Données photométriques

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Flux lumineux                                  | 750 lm        |
| Total luminous flux of contained light sources | 900 lm        |
| Efficacité lumineuse                           | 65 lm/W       |
| Temp. de couleur                               | 3000 K        |
| Teinte de couleur (désignation)                | Blanc chaud   |
| Ra Indice de rendu des couleurs                | $\geq 80$     |
| Ecart-type de correspondance de couleur        | $\leq 6$ sdc  |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778       | RG1           |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471       | RG0           |
| Angle de rayonnement                           | 106 °         |
| UGR longitudinal                               | Non pertinent |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Diamètre          | Non pertinent |
| Longueur          | 118.00 mm     |
| Largeur           | 176.00 mm     |
| Hauteur           | 212.00 mm     |
| Poids du produit  | 1300,00 g     |
| Longueur de câble | Non pertinent |





### Matériau & couleurs

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit    | Gris foncé         |
| Couleur du teinte     | Gris foncé         |
| Matériau de corps     | Aluminium          |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg             |

### APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C    |
| Plage de température de stockage         | -35...+70 °C    |
| Type de connexion                        | Bornier à vis   |
| Type de protection                       | IP44            |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03            |
| Dimmable                                 | Non             |
| Montage                                  | Surface         |
| Emplacement montage                      | Mur             |
| Application environnement                | Outdoor         |
| Longueur d'encastrement                  | Non pertinent   |
| Largeur de montage                       | Non pertinent   |
| Diamètre d'encastrement                  | Non pertinent   |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable |

### Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 15000   |

### DÉTECTEUR

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Type de capteur               | Lumière / Mouvement     |
| Technologie avec capteur      | Infrarouge passif (PIR) |
| Angle de détection du capteur | 120 °                   |



|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Temps commutation commandé par capteur | 5 s/90 s/5 min/15 min |
| Plage détection détecteur de mouvement | 8 m / 7 m / 4 m / 1 m |
| Seuil détection lum du jour du capteur | 2 lx / 10 lx / 50 lx  |

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Area of emergency application              | Non pertinent |
| Type of emergency light operation          | Non maintenu  |
| Wattage in maintained operation mode       | Non pertinent |
| Wattage in emergency operation mode        | Non pertinent |
| Luminous flux in maintained operation mode | -             |
| Luminous flux in emergency operation mode  | -             |
| Nominal voltage of battery                 | Non pertinent |

## CERTIFICATS ET NORMES

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Normes | CE / EAC / REACH / RoHS |
|--------|-------------------------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS                                                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | User instruction           |
|  | Offres                     |
|  | Declarations of conformity |
|  | Packaging insert           |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075205666 | Etui carton fermé<br>1           | 134 mm x 204 mm x 236 mm                  | 1367.00 g          | 6.45 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075205673 | Carton de regroupement<br>4      | 549 mm x 214 mm x 250 mm                  | 5810.00 g          | 29.37 dm <sup>3</sup> |



Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

