

FICHE PRODUIT

TubeKIT LED 1500 21.5 W 4000 K

TubeKIT™ | Réglette LED ajustable



Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles
- Éclairage direct ou indirect (par exemple pour alcôve)
- Cuisines, espaces de travail

Avantages du produit

- Réglette LED facile d'emploi et multifonction
- Tous les accessoires requis inclus (vis, chevilles, supports, crochet)
- Prêt à connecter grâce à l'interrupteur on/off intégré et un câble avec prise européenne
- Lumineux, robuste et durable
- Jusqu'à 65 % d'économie d'énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes T8 avec ballast conventionnel
- Lumière homogène

Caractéristiques du produit

- Luminaire Led durable et à économie d'énergie
- Sans mercure et conforme à RoHS
- Technologie Clip-In pour utilisation fixe et crochet pour utilisation mobile
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Non gradable
- Boîtier en polycarbonate
- Éclairage uniforme



- Disponible avec flux lumineux jusqu'à 750 lm, 1 700 lm, 2 000 lm (suivant modèle)
- Température de couleur: 3,000 K, 4,000 K
- Indice de rendu des couleurs $R_a \geq 80$

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	21,50 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance λ	$\geq 0,90$
Classe de protection	II

Données photométriques

Flux lumineux	2365 lm
Total luminous flux of contained light sources	2600 lm
Efficacité lumineuse	110 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	80
Angle de rayonnement	150 °

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du produit	382,00 g
Longueur de câble	1800 mm



Matériau & couleurs

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Dimmable	Non
Montage	Surface

Emplacement montage	Plafond / Mur
Application environnement	Indoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Référence de la douille	G5

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	200000
---------------------------------	--------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction
	Offres
	Declarations of conformity

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075265097	Etui carton fermé 1	38 mm x 71 mm x 1,529 mm	568.00 g	4.13 dm ³
4058075265103	Carton de regroupement 8	1,550 mm x 210 mm x 195 mm	5402.00 g	63.47 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.