

PRODUCTINFORMATIEBLAD DIM MCU G2

DIM MCU | Lichtmanagementsystemen



Toepassingsgebieden

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting

Productvoordelen

- Intuitive manual dimming and switching
- Individual setting of minimal brightness level

Productkenmerken


- Switching load contact: 250 V/6 A (10 1-lamp or 5 2-lamp ECGs)
- Cover and rotary knob in cream white

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230 V
Netfrequentie	50/60 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	71.00 mm
Montage gat afstand, lengte	60,0 mm
Breedte	71.00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	71.00 mm
Hoogte	40.00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	40.00 mm
Product gewicht	88,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

MOGELIJKHEDEN

Dimmable	Ja
Dimmer interface	1...10 V
Type montage	Geïntegreerde inbouwdoos

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE / EAC / UKCA
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20
Energie-efficiëntieklasse	A1

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Suitable for up to 50 electronic control gears (external load contact required)
- Flexible expansion via external load contact and via signal amplifier DIM SA
- Cover and rotary knob included

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4062172224642	Vouwdoos 1	85 mm x 85 mm x 65 mm	133.00 g	0.47 dm ³
4062172224659	Verzenddoos 48	362 mm x 270 mm x 288 mm	6820.00 g	28.15 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.