

# FICHE PRODUIT

## LINEARLED MOBILE HANGER 270MM USB WT

Linear LED Mobile HANGER USB | Luminaire mobile pour montage flexible, avec crochet, recharge via USB



### Zones d'application

- Pour une très large gamme d'utilisations
- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles

### Avantages du produit

- Design attractif et fonctionnel
- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Batterie au lithium rechargeable intégrée rechargeable via un câble USB
- Lumière contrôlée par interrupteur ou détection de mouvement à moins de 3 mètres



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                       | 2,35 W        |
| Tension nominale                         | 5 V           |
| Fréquence du réseau                      | 0 Hz          |
| Intensité nominale                       | 560,000 mA    |
| Courant d'appel                          | Non pertinent |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | -             |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | -             |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | -             |
| Classe de protection                     | III           |
| Mode d'opération                         | Battery       |

## Données photométriques

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                            | 120 lm      |
| Efficacité lumineuse                     | 51 lm/W     |
| Temp. de couleur                         | 4000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)          | Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs          | > 80        |
| Ecart-type de correspondance de couleur  | < 6 sdcm    |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0         |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471 | RG0         |
| Angle de rayonnement                     | 120 °       |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Diamètre         | Non pertinent |
| Longueur         | 324.00 mm     |
| Largeur          | 47.00 mm      |
| Hauteur          | 15.00 mm      |
| Poids du produit | 180,00 g      |



## Matériau &amp; couleurs

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Couleur du produit    | Blanc                                 |
| Couleur du teinte     | Blanc                                 |
| Matériau de corps     | Polycarbonate / Acrylnolitine         |
| Matériau de fermeture | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg                                |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C    |
| Plage de température de stockage | -20...+25 °C    |
| Type de connexion                | USB             |
| Type de protection               | IP20            |
| Dimmable                         | Non             |
| Montage                          | Surface         |
| Emplacement montage              | Mur             |
| Application environnement        | Indoor          |
| Longueur d'encastrement          | Non pertinent   |
| Diamètre d'encastrement          | Non pertinent   |
| Module LED remplaçable           | Non remplaçable |

## Durée de vie

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h       |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C    | Non pertinent |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C    | Non pertinent |
| Nombre de cycles de commutation | 15000         |

## DÉTECTEUR

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Type de capteur                        | Mouvement                        |
| Technologie avec capteur               | Cellule crépusculaire infrarouge |
| Temps commutation commandé par capteur | 30 s                             |
| Plage détection détecteur de mouvement | 0...3 m                          |

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Area of emergency application            | Non pertinent |
| Wattage in maintained operation mode     | Non pertinent |
| Nominal voltage of battery               | Non pertinent |
| Battery life in emergency operation mode | Non pertinent |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Battery charging time | Non pertinent |
|-----------------------|---------------|

## CERTIFICATS ET NORMES

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Normes | CE / EAC / REACH / RoHS |
|--------|-------------------------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS                                                                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Declarations of conformity |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075504363 | Blister<br>1                     | 23 mm x 140 mm x 400 mm                   | 226.00 g           | 1.29 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075504370 | Carton de regroupement<br>6      | 410 mm x 167 mm x 152 mm                  | 1520.00 g          | 10.41 dm <sup>3</sup> |
| 4058075510838 | Shipping box<br>36               | 520 mm x 425 mm x 330 mm                  | 9711.00 g          | 72.93 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.