

FICHE PRODUIT

LUNETTA Shine RGB

LUNETTA® Shine RGB | Veilleuse avec réglage des couleurs RVB et capteur de lumière du jour



Zones d'application

- Chambres d'enfants
- Éclairage décoratif domestique
- Uniquement pour une utilisation intérieure

Avantages du produit

- Design attractif et fonctionnel
- Plug and Play du à EU Plug
- Mises en marche/arrêt automatiques en fonction de la lumière du jour disponible

Caractéristiques du produit

- Capteur jour/ nuit intégré
- Connexion directe à alimentation 220...240 V AC
- Changement de couleur
- RGB



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	0,28 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	24,000 mA
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	-
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	-
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	-
Facteur de puissance λ	$\geq 0,3$
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Temp. de couleur	2700 ... 6000 K
Teinte de couleur (désignation)	Rouge / Vert / Bleu
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80
Ecart-type de correspondance de couleur	Non pertinent

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	60.00 mm
Largeur	60.00 mm
Hauteur	90.00 mm
Poids du produit	40,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc



Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	Non pertinent
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Dimmable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Culot
Application environnement	Indoor
Longueur d'encastrement	Non pertinent
Diamètre d'encastrement	Non pertinent
Module LED remplaçable	Non remplaçable
With light source	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	Non pertinent
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	Non pertinent
Nombre de cycles de commutation	10000

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Area of emergency application	Non pertinent
Wattage in maintained operation mode	Non pertinent
Nominal voltage of battery	Non pertinent
Battery life in emergency operation mode	Non pertinent
Battery charging time	Non pertinent

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

TÉLÉCHARGEMENTS



TÉLÉCHARGEMENTS



Offres



Declarations of conformity



Packaging insert

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075266841	Blister 1	62 mm x 140 mm x 195 mm	59.00 g	1.69 dm ³
4058075266858	Carton de regroupement 6	385 mm x 154 mm x 210 mm	528.00 g	12.45 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

