

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Endura Flood Solar 10W 4000K

ENDURA® FLOOD Solar Sensor | Schijnwerperarmatuur op zonne-energie met bewegings- en lichtsensor

Toepassingsgebieden

- Buiten



Productkenmerken

- Efficiënte LED schijnwerper met hoge lichtopbrengst
- LED buitenarmatuur voor werking op zonne-energie
- Flexibele bewegings- en daglichtsensor

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	10,00 W
Nominale spanning	3,6 V
Nominale stroom	2700,000 mA
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1200 lm
Lichtstroom efficiëntie	120 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1
Stralingshoek	95 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	194.00 mm
Breedte	67.00 mm
Hoogte	313.00 mm
Product gewicht	1730,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Metal
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
Type bescherming	IP65
Dimmable	Nee
Montagetype	Surface
Application environment	Outdoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
With light source	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	36000 h
Aantal schakelcycli	36000

SENSOR

Type sensor	Beweging / daglicht
-------------	---------------------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Afstandsbediening inbegrepen

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075762350	Vouwdoos 1	90 mm x 334 mm x 214 mm	2161.00 g	6.43 dm ³
4058075762367	Verzenddoos 4	384 mm x 356 mm x 245 mm	9178.00 g	33.49 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.